



### ESPECIFICAÇÕES

**DIMENSÕES DO RECETOR**

135 x 80 x 23 mm / 5,3 " x 3,1 " x 0,9 " (comprimento x largura x altura)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

200 x 150 x 80 mm / 7,9 " x 5,9 " x 3,1" (comprimento x largura x altura)

**PESO DO PRODUTO RX**

290 g / 0,64 lbs

**PESO EMBALADO**

630 g / 1,39 lbs (transmissor e recetor em embalagens separadas)

**MATERIAL DE FABRICO**

metal

**COR**

branco

**FORMATO DE VÍDEO MÁXIMO SUPORTADO**

1920x1080 / 1080P a 60 Hz

**VIDEO**

HDMI 1.3 com HDCP 1.2

**TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA**

10,2 Gbps

**SINAL TMDS**

0,5~1,5 Vp p

**SINAL DDC**

5Vp p

**ÁUDIO**

estéreo

**PASSAGEM DE IV**

20-60KHz

**COMPRIMENTO MÁXIMO DO CABO DE ENTRADA E SAÍDA**

até 5 m (16,4 feet)

**PROTEÇÃO CONTRA ELETRICIDADE ESTÁTICA**

nível 3 IEC 61000-4-2 de descarga de contacto e através do ar

**INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO**

0-40°C

**GAMA DE HUMIDADES DE FUNCIONAMENTO**

< 90% HR (sem condensação)

**MTBF (TEMPO MÉDIO ENTRE AVARIAS)**

> 30 000 horas

**CONSUMO DE ENERGIA DO RECETOR**

máximo 4,5 Watt

**LATÊNCIA**

< 200 ms

**TEMPO DE COMUTAÇÃO**

até 7 s (permitindo sempre as ligações EDID)

**DISTÂNCIA MÁXIMA**

30 m (98 feet)

**ENCRIPTAÇÃO**

128 bits AES

**CANAL LED -> CANAL WI-FI -> FREQ -> LARGURA DE BANDA**

0->36->5,180->HT20 1->44->5,220->HT20 2->48->5,240->HT20 3->48->5,240->HT40 4->149->5,745->HT20 5->153->5,765->HT20 6->157->5,785->HT20 7->161->5,805->HT20 8->165->5,825->HT20 9->161->5,805->HT40

**CONECTIVIDADE DO RECETOR**

1 saída HDMI (tipo A) 1 fonte de alimentação CC – conector Phoenix 1 tomada minificha da 3,5 mm – para o recetor de IV 1 conector macho de 9 pinos para RS-232

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

100-240 V CA 50/60 Hz 5 Volt / 2 amp / 10 Watt

**COMPRIMENTO DO CABO DE CC**

1,8 m / 5,9 ft

**TRANSFORMADOR INTEGRADO NA FICHA****INCLUI FICHAS INTERCAMBIÁVEIS**

modelos inglês/europeu/americano/australiano

**DIMENSÕES DO TRANSFORMADOR**

66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3"

**ACESSÓRIOS INCLUÍDOS**

1 cabo para emissor de IV, preto, comprimento: 1 m / 3,3 ft 1 cabo para recetor de IV, preto, comprimento: 1 m / 3,3 ft 1 telecomando, preto

**GARANTIA**

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

**CONFORMIDADE**

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

**REFERÊNCIA PARA PEDIDO**

TC-HDMIWMRX [SAP: 4432257]