



SPECIFICATIES

AFMETINGEN ZENDER

135 x 80 x 23 mm / 5,3" x 3,1" x 0,9" (lengte x breedte x hoogte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

200 x 150 x 80 mm / 7,9" x 5,9" x 3,1" (lengte x breedte x hoogte)

GEWICHT PRODUCT TX

290 g / 0,64 lb

GEWICHT MET VERPAKKING

630 g / 1,39 lb (Tx en Rx zijn afzonderlijk verpakt)

MATERIAAL

metaal

KLEUR

wit

MAXIMAAL ONDERSTEUND VIDEOFORMAAT

1920 x 1080 / 1080P bij 60 Hz

VIDEO

HDMI 1.3 met HDCP 1.2

MAX. OVERDRACHTSSNELHEID

10,2 Gbps

TMDS-SIGNAAL

0,5~1,5 Vp p

DDC-SIGNAAL

5Vp p

AUDIO

Stereo

IR-SIGNAALDOORGAVE

20-60KHz

MAX. LENGTE INGANGS- EN UITGANGSKABELS

5 m (16,4 ft)

ELEKTROSTATISCHE BESCHERMING

niveau 3 volgens IEC 61000-4-2 bij contact- en luchtontlading

TEMPERATUURBEREIK IN BEDRIJF

0-40°C

LUCHTVOCHTIGHEID WERKOMGEVING

< 90% RV (geen condensatie)

MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

> 30.000 uur

ENERGIEVERBRUIK ZENDER

Max. 5 Watt

VERTRAGING

< 200 ms

SCHAKELTIJD

tot 7 s (zodat telkens een EDID-handshake mogelijk is)

MAXIMALE AFSTAND

30 m (98 ft)

VERSLEUTELING

128-bits AES

LED-KANAAL -> WIFI-KANAAL -> FREQ. -> BANDBREEDTE

0->36->5,180->HT20 1->44->5,220->HT20 2->48->5,240->HT20 3->48->5,240->HT40 4->149->5,745->HT20 5->153->5,765->HT20 6->157->5,785->HT20 7->161->5,805->HT20 8->165->5,825->HT20 9->161->5,805->HT40

AANSLUITINGEN ZENDER

1 x HDMI-aansluiting – vergulde ingang 1 DC-voeding – phoenix-connector 1 x ministekker aansluiting 3,5 mm – voor IR-blaster

VOEDING

100-240 V AC 50/60 Hz 5 V / 2 A / 10 W

LENGTE STROOMKABEL

1,8 m / 5,9 ft

TRANSFORMATOR IN STEKKER GEÏNTEGREERD**BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS**

VK/EU/VS/AU

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,7" x 1,3"

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 kabel voor IR-blaster, zwart, lengte: 1 m / 3,3 ft 1 kabel IR-ontvanger, zwart, lengte: 1 m / 3,3 ft 1 afstandsbediening: zwart

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

CODE ONDERDEELNUMMER

TC-HDMIWMTX [SAP: 4432256]