



Hub multiport USB-C blanc

TC-USBCHUB EU SAP: 4781040 US SAP: 13445502

vav.link/fr/tc-usbchub

Équipé d'un câble souple de 270 mm (10,6 po) qui permet de dissimuler le boîtier pour multiplier facilement les ports tout en gardant votre bureau net.

VISION



IMAGE

Product Images

ZIP 360.92 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB.zip>

Front

PNG 129.35 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB_front.png

Rear

PNG 240.16 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB_rear.png

Square

PNG 303.83 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC-USBCHUB/images/TC-USBCHUB_square.png

SPECIFICATIONS

VERSION HDMI

v1.4 (4K à 30 Hz) 3840 x 2160 à 30 Hz

VERSION ETHERNET

jusqu'à 10 000 M

POIDS DU PRODUIT

0,087 kg (0,19 lb)

DIMENSIONS DU BOÎTIER

83 x 52 x 15 mm (3,3 x 2,0 x 0,6 po)

POIDS BRUT

0,097 kg (0,21 lb)

DIMENSIONS BRUTES

220 x 170 x 20 mm (8,7 x 6,7 x 0,8 po)

CONFORMITÉ

CE, EMC, LVD, RCM, RCM_SDOC, IC, FCC

GARANTIE

à vie limitée

SE BRANCHE DANS UN PORT USB-C (3.1) DE L'ORDINATEUR

CONNECTEUR PLAQUÉ OR

PREND EN CHARGE LA VERSION OÙ LE CÂBLE EST UTILISÉ POUR UN SIGNAL DISPLAYPORT OU HDMI À LA PLACE DE L'USB

RÉFÉRENCES DES COMPOSANTS

TC-USBCHUB [SAP: 4781040]