

- 1 x HDMI 4K ved 60 Hz
- 1 x RJ45 Ethernet 1000 Mbps
- 1 x USB 3.0
- 1 x USB-C med 100W Power Delivery Pass-Through
- 1 x USB-C med 4K ved 60 Hz

Afhjælp portbegrænsningerne på moderne bærbare computere med denne 5-i-1 multiport KVM-adapter, der muliggør 4K60Hz HDMI-video, USB-A, Gigabit Ethernet og 100W Power Delivery Pass-Through, alt via en enkelt USB-C-forbindelse.

Hvis du er afhængig af en enkelt USB-C-port, giver denne kompakte rejse-dockingstation al den tilslutning, du har brug for. Den omdanner din USB-C bærbare computer til en fuldt udstyret arbejdsstation.

30 cm kabel

Denne USB-C mini-dock har et 30 cm (12") kabel, der giver generøs rækkevidde og fjerner belastning på stikket - især godt for bærbare computere placeret på stativer, der hæver dem op.

Universel kompatibilitet

Nyd plug-and-play funktionalitet på tværs af en bred vifte af USB-C enheder, herunder bærbare computere, tablets og telefoner. Det fungerer pålideligt på tværs af alle større operativsystemer, herunder Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android og Chrome OS.

Enterprise-udrulning

Denne multiport-adapter er det foretrukne valg for professionelle IT-integratorer. Den er grundigt testet for at sikre pålidelighed på virksomhedsniveau og kompatibilitet på tværs af platforme, og den er bygget til at understøtte storskaladeployeringer.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTVÆGT

121 x 44 x 18 mm (4,7" x 1,7" x 0,7")

PRODUKT VÆGT

85 g (0,2 lb)

PAKKET VÆGT

kg (lb)

EMBALLEREDE DIMENSIONER

mm x mm x mm (" x " x ")

FARVE

Sort

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, CE, EMC, LVD, RCM, RCM_SDOC, IC, FCC

GARANTI

begrænset livslang

INDGANG

30 cm kabel med han USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

HAVNE

1 x HDMI (4k ved 60 Hz) 1 x USB 3.2 Type-A (Gen 1, 5Gbps) 1 x USB Type-C PD100 Fast Charge Power Delivery 100w - kun til strøm 1 x USB Type-C Data og Video (4k ved 60 Hz) 5 Gbps 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1000Mbps Bemærk: laptop'ens port skal understøtte "DP alt mode" for at understøtte video over USB-C

MILJØMÆSSIG

Driftstemperatur 0 °C til +70°C Opbevaringstemperatur -10 °C til +55°C Luftfugtighed 5% til 90 % RH (ingen kondens)

HARDWARE

Understøttede skærme: 1 Hurtigopladning USB-C port: Ja Interface: USB 3.2 Gen 1 USB-gennemgang: Ja Bustype: USB-C Porte: 5

CHIPSÆT

38,5 kg

KOMPATIBILITET

macOS - alle fra High Sierra (10.13) og frem Windows - alle fra 8 og frem Chrome OS iPadOS Android

KRAFT

Strømkilde: Busdrevet Vært USB-C Strømforsyning: 100W Udgangsspænding: 5 DC Strømforbrug: 12W