

- 1 x HDMI 4K a 60 Hz
- 1 x RJ45 Ethernet 1000 Mbps
- 1 x USB 3.0
- 1 x USB-C con 100W Power Delivery Pass-Through
- 1 x USB-C con 4K a 60 Hz

Aborde las limitaciones de puertos de las laptops modernas con este adaptador KVM multipuerto 5 en 1, que permite video HDMI 4K60Hz, USB-A, Ethernet Gigabit y paso de energía de 100W, todo a través de una sola conexión USB-C.

Si depende de un solo puerto USB-C, esta estación de acoplamiento de viaje compacta proporciona toda la conectividad que necesita. Convierte su laptop USB-C en una estación de trabajo completamente equipada.

#### **Cable de 30cm**

Este mini dock USB-C tiene un cable de 30 cm (12"), ofreciendo un alcance generoso y eliminando la tensión del conector, especialmente bueno para portátiles colocados en soportes que los elevan.

#### **Compatibilidad Universal**

Disfruta de la funcionalidad plug-and-play en una amplia gama de dispositivos USB-C, incluidos laptops, tabletas y teléfonos. Funciona de manera confiable en todos los principales sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android y Chrome OS.

#### **Despliegue Empresarial**

Este adaptador multipuerto es la opción preferida para integradores de TI profesionales. Se prueba rigurosamente para garantizar fiabilidad de nivel empresarial y compatibilidad entre plataformas, y está diseñado para soportar implementaciones a gran escala.

## ESPECIFICACIONES

**PESO DEL PRODUCTO**

121 x 44 x 18 mm (4.7" x 1.7" x 0.7")

**PESO DEL PRODUCTO**

85 g (0.2 lb)

**PESO EMPAQUETADO**

kg ( lb)

**DIMENSIONES DEL PAQUETE**

mm x mm x mm (" x " x ")

**COLOR**

Negro

**CONFORMIDAD NORMATIVA**

RoHS, CE, EMC, LVD, RCM, RCM\_SDOC, IC, FCC

**GARANTÍA**

limitada durante la vida útil del producto

**ENTRADA**

Cable de 30 cm con USB 3.2 Tipo-C macho (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

**PUERTOS**

1 x HDMI (4k a 60 Hz) 1 x USB 3.2 Tipo-A (Gen 1, 5Gbps) 1 x USB Tipo-C PD100 Carga Rápida Power Delivery 100w - solo para energía 1 x USB Tipo-C Datos y Video (4k a 60 Hz) 5 Gbps 1 x RJ45 Ethernet Gigabit 1000Mbps Nota: el puerto del portátil debe soportar "DP alt mode" para soportar video a través de USB-C

**AMBIENTAL**

Temperatura de funcionamiento 0 °C a +70°C Temperatura de almacenamiento -10 °C a +55°C Humedad 5% a 90 % HR (sin condensación)

**HARDWARE**

Pantallas compatibles: 1 Puerto USB-C de carga rápida: Sí Interfaz: USB 3.2 Gen 1 Paso a través de USB: Sí Tipo de bus: USB-C Puertos: 5

**CHIPSET**

38,5 kg

**COMPATIBILIDAD**

macOS - todos desde High Sierra (10.13) en adelante Windows - todos desde 8 en adelante Chrome OS iPadOS Android

**POTENCIA**

Fuente de Alimentación: Bus Powered Host USB-C Entrega de Energía: 100W Voltaje de Salida: 5 DC Consumo de Energía: 12W