

- 1 x HDMI 4K à 60 Hz
- 1 x RJ45 Ethernet 1000 Mbps
- 1 x USB 3.0
- 1 x USB-C avec Pass-Through Power Delivery 100W
- 1 x USB-C avec 4K à 60 Hz

Réglez les limitations de port des ordinateurs portables modernes avec cet adaptateur KVM multiport 5-en-1, permettant la vidéo HDMI 4K60Hz, USB-A, Ethernet Gigabit et une alimentation pass-through de 100W, le tout via une seule connexion USB-C.

Si vous dépendez d'un seul port USB-C, cette station d'accueil de voyage compacte offre toute la connectivité dont vous avez besoin. Elle transforme votre ordinateur portable USB-C en une station de travail entièrement équipée.

Câble de 30 cm

Ce mini dock USB-C dispose d'un câble de 30 cm (12"), offrant une portée généreuse et réduisant la tension sur le connecteur - particulièrement utile pour les ordinateurs portables placés sur des supports qui les élèvent.

Compatibilité universelle

Profitez de la fonctionnalité plug-and-play sur une large gamme d'appareils USB-C, y compris les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones. Il fonctionne de manière fiable sur tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android et Chrome OS.

Déploiement d'entreprise

Cet adaptateur multiport est le choix préféré des intégrateurs IT professionnels. Il est rigoureusement testé pour garantir une fiabilité de niveau entreprise et une compatibilité multiplateforme, et il est conçu pour prendre en charge des déploiements à grande échelle.

CARACTÉRISTIQUES

POIDS DU PRODUIT

121 x 44 x 18 mm (4,7" x 1,7" x 0,7")

POIDS DU PRODUIT

85 g (0,2 lb)

POIDS EMBALLÉ

kg (lb)

DIMENSIONS EMBALLÉES

mm x mm x mm (" x " x ")

COULEUR

Noir

CONFORMITÉ

RoHS, CE, EMC, LVD, RCM, RCM_SDOC, IC, FCC

GARANTIE

à vie limitée

ENTRÉE

Câble de 30 cm avec USB 3.2 Type-C mâle (24 broches, Gen 1, 5Gbps)

PORTS

1 x HDMI (4k à 60 Hz) 1 x USB 3.2 Type-A (Gen 1, 5Gbps) 1 x USB Type-C PD100 Charge Rapide Power Delivery 100w - pour alimentation uniquement 1 x USB Type-C Données et Vidéo (4k à 60 Hz) 5 Gbps 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1000Mbps Remarque : le port de l'ordinateur portable doit prendre en charge le "mode DP alt" pour prendre en charge la vidéo via USB-C

ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement 0 °C à +70°C Température de stockage -10 °C à +55°C Humidité 5% à 90 % HR (sans condensation)

MATÉRIEL

Écrans pris en charge : 1 Port USB-C à charge rapide : Oui Interface : USB 3.2 Gen 1 Passage USB : Oui Type de bus : USB-C Ports : 5

CHIPSET

38,5 kg

COMPATIBILITÉ

macOS - tous à partir de High Sierra (10.13) Windows - tous à partir de 8 Chrome OS iPadOS Android

PUISSANCE

Source d'alimentation : Bus alimenté par hôte USB-C Alimentation électrique : 100W Tension de sortie : 5 DC Consommation d'énergie : 12W