

- 1 x HDMI 4K a 60 Hz
- 1 x RJ45 Ethernet 1000 Mbps
- 1 x USB 3.0
- 1 x USB-C con Power Delivery Pass-Through da 100W
- 1 x USB-C con 4K a 60 Hz

Affronta le limitazioni delle porte dei laptop moderni con questo adattatore KVM multiporta 5-in-1, che consente video HDMI 4K60Hz, USB-A, Ethernet Gigabit e Power Delivery Pass-Through da 100W, tutto tramite una singola connessione USB-C.

Se fai affidamento su una singola porta USB-C, questa docking station da viaggio compatta fornisce tutta la connettività di cui hai bisogno. Trasforma il tuo laptop USB-C in una workstation completamente attrezzata.

#### **Cavo da 30 cm**

Questo mini dock USB-C ha un cavo di 30 cm (12"), offrendo una portata generosa e riducendo la tensione del connettore - particolarmente utile per i laptop posizionati su supporti che li sollevano.

#### **Compatibilità Universale**

Goditi la funzionalità plug-and-play su un'ampia gamma di dispositivi USB-C, inclusi laptop, tablet e telefoni. Funziona in modo affidabile su tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android e Chrome OS.

#### **Distribuzione aziendale**

Questo adattatore multiporta è la scelta preferita per gli integratori IT professionisti. È rigorosamente testato per garantire affidabilità di livello aziendale e compatibilità multiplatforma, ed è costruito per supportare implementazioni su larga scala.

## SPECIFICHE

**PESO DEL PRODOTTO**

121 x 44 x 18 mm (4,7" x 1,7" x 0,7")

**PESO DEL PRODOTTO**

85 g (0,2 lb)

**PESO CONFEZIONATO**

kg ( lb)

**DIMENSIONI IMBALLATE**

mm x mm x mm (" x " x ")

**COLORE**

Nero

**CONFORMITÀ**

RoHS, CE, EMC, LVD, RCM, RCM\_SDOC, IC, FCC

**GARANZIA**

limitata a vita

**INGRESSO**

Cavo da 30 cm con USB 3.2 Type-C maschio (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

**PORTI**

1 x HDMI (4k a 60 Hz) 1 x USB 3.2 Type-A (Gen 1, 5Gbps) 1 x USB Type-C PD100 Fast Charge Power Delivery 100w - solo per alimentazione 1 x USB Type-C Dati e Video (4k a 60 Hz) 5 Gbps 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1000Mbps Nota: la porta del laptop deve supportare la "modalità DP alt" per supportare il video su USB-C

**AMBIENTALE**

Temperatura di esercizio 0 °C a +70°C Temperatura di stoccaggio -10 °C a +55°C Umidità 5% a 90 % RH (senza condensa)

**HARDWARE**

Display supportati: 1 Porta USB-C a ricarica rapida: Sì Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 Passaggio USB: Sì Tipo di bus: USB-C Porte: 5

**CHIPSET**

38,5 kg

**COMPATIBILITÀ**

macOS - tutti da High Sierra (10.13) in poi Windows - tutti da 8 in poi Chrome OS iPadOS Android

**POTENZA**

Fonte di Alimentazione: USB-C Host Alimentato dal Bus Erogazione di Potenza: 100W Tensione di Uscita: 5 DC Consumo di Energia: 12W