

- 1 x HDMI 4K bij 60 Hz
- 1 x RJ45 Ethernet 1000 Mbps
- 1 x USB 3.0
- 1 x USB-C met 100W Power Delivery Pass-Through
- 1 x USB-C met 4K bij 60 Hz

Pak de poortbeperkingen van moderne laptops aan met deze 5-in-1 multiport KVM-adapter, die 4K60Hz HDMI-video, USB-A, Gigabit Ethernet en 100W Power Delivery Pass-Through mogelijk maakt, allemaal via een enkele USB-C-verbinding.

Als je afhankelijk bent van een enkele USB-C-poort, biedt dit compacte reis-dockingstation alle connectiviteit die je nodig hebt. Het zet je USB-C-laptop om in een volledig uitgeruste werkstation.

30cm Kabel

Deze USB-C mini-dock heeft een kabel van 30 cm (12"), biedt een royale reikwijdte en vermindert connectorbelasting - vooral goed voor laptops die op standaarden worden geplaatst die ze omhoog tillen.

Universele compatibiliteit

Geniet van plug-and-play functionaliteit op een breed scala aan USB-C apparaten, waaronder laptops, tablets en telefoons. Het werkt betrouwbaar op alle belangrijke besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android en Chrome OS.

Enterprise-implementatie

Deze multiport-adapter is de voorkeurskeuze voor professionele IT-integrators. Hij is grondig getest om betrouwbaarheid op ondernemingsniveau en cross-platform compatibiliteit te garanderen, en hij is gebouwd om grootschalige implementaties te ondersteunen.

SPECIFICATIES

GEWICHT PRODUCT

121 x 44 x 18 mm (4.7" x 1.7" x 0.7")

PRODUCTGEWICHT

85 g (0,2 lb)

VERPAKT GEWICHT

kg (lb)

VERPAKTE AFMETINGEN

mm x mm x mm (" x " x ")

KLEUR

Zwart

VOLDOET AAN

RoHS, CE, EMC, LVD, RCM, RCM_SDOC, IC, FCC

GARANTIE

beperkt levenslang

INVOER

30 cm kabel met mannelijke USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

HAVENS

1 x HDMI (4k bij 60 Hz) 1 x USB 3.2 Type-A (Gen 1, 5Gbps) 1 x USB Type-C PD100 Snelladen Stroomlevering 100w - alleen voor stroom 1 x USB Type-C Data en Video (4k bij 60 Hz) 5 Gbps 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1000Mbps Let op: de poort van de laptop moet "DP alt mode" ondersteunen om video via USB-C te ondersteunen

MILIEU

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +70°C Opslagtemperatuur -10 °C tot +55°C Vochtigheid 5% tot 90 % RH (geen condensatie)

HARDWARE

Ondersteunde Schermen: 1 Snellaad USB-C Poort: Ja Interface: USB 3.2 Gen 1 USB Doorvoer: Ja Bustype: USB-C Poorten: 5

CHIPSET

38,5 kg

COMPATIBILITEIT

macOS - allemaal vanaf High Sierra (10.13) en hoger Windows - allemaal vanaf 8 en hoger Chrome OS iPadOS Android

VERMOGEN

Stroombron: Busgevoede Host USB-C Stroomlevering: 100W
Uitgangsspanning: 5 DC Stroomverbruik: 12W