

Plug and Play

Unterstützt bis zu 4K bei 30 Hz

Nur 1:1



SPEZIFIKATIONEN

GEHÄUSEABMESSUNGEN

63 x 38 x 13 mm

PRODUKTGEWICHT

0,1 kg

VERPACKUNGSGEWICHT

0,1 kg

PACKMASS

120 mm x 120 mm x 40 mm

FARBE

Schwarz/Grau

BETRIEBSTEMPERATUR

48 Grad Celsius Hinweis: Es ist normal, dass es sich sehr warm anfühlt

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, CE

GARANTIE

begrenzte Lebenszeitgarantie

REICHWEITE

10 m

RX STROMQUELLE

Benötigt 5V mit mindestens 1A. Die meisten HDMI-Anschlüsse liefern nur 0,5A. Eine USB-C-Buchse ist für externe Stromversorgung integriert. Ein USB-A-zu-USB-C-Kabel wird bereitgestellt, um Strom von einem freien USB-A-Anschluss am Anzeigegerät zu beziehen.

Max 4K 30 Hz (3840 x 2160)

KABELSPEZIFIKATIONEN

TX: 32 AWG, OD 5.0 mm RX: 32 AWG, OD 4.5 mm

KABELLÄNGE

150 mm

DRAHTLOSE TECHNOLOGIE

WIFI5 802.11ac 5GHz PtP Punkt-zu-Punkt

ZUBEHÖR

1 x USB-A-zu-USB-C-Kabel für Rx-Leistung 0,8 m (2,7")

TX STROMQUELLE

Benötigt 5V mit mindestens 1A Es kann Strom von einem USB-C 3.1-Anschluss beziehen. Eine Backup-USB-C-Buchse ist integriert, falls externe Stromversorgung benötigt wird.