

Conectar y Usar

Soporta hasta 4K a 30 Hz

1:1 solo



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DE LA CARCASA

63 x 38 x 13 mm

DIMENSIONES DE LAPESO DEL PRODUCTO

0,1 kg

PESO EMBALADO

0,1 kg

DIMENSIONES DEL PAQUETE

120 mm x 120 mm x 40 mm

COLOR

Negro/Gris

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

48 Grados Celsius Nota: es normal que esté muy caliente al tacto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, CE

GARANTÍA

limitada durante la vida útil del producto

ALCANCE

10 m

FUENTE DE ALIMENTACIÓN RX

Requiere 5V con un mínimo de 1A. La mayoría de los puertos HDMI solo emiten 0.5A. Se integra un conector USB-C para alimentación externa. Se proporciona un cable USBA a USBC para obtener energía de un puerto USBA libre en el dispositivo de visualización.

Max 4K 30 Hz (3840 x 2160)

ESPECIFICACIONES DEL CABLE

TX: 32 AWG, OD 5.0 mm RX: 32 AWG, OD 4.5 mm

LONGITUD DEL CABLE

150 mm

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

WIFI5 802.11ac 5GHz PtP punto a punto

ACCESORIOS

1 x cable USBA a USBC para alimentación Rx 0.8 m (2.7")

FUENTE DE ALIMENTACIÓN TX

Requiere 5V con un mínimo de 1A Puede obtener energía del puerto USB-C 3.1. Se integra un enchufe USB-C de respaldo si se necesita energía externa.