

Prêt à l'emploi

Prend en charge jusqu'à 4K à 30 Hz

1:1 uniquement



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU BOÎTIER

63 x 38 x 13 mm

POIDS DU PRODUIT

0,1 kg

POIDS BRUT

0,1 kg

DIMENSIONS BRUTES

120 mm x 120 mm x 40 mm

COULEUR

Noir/Gris

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

48 degrés Celsius Remarque : il est normal qu'il soit très chaud au toucher

CONFORMITÉ

RoHS, CE

GARANTIE

à vie limitée

PORTÉE

10 m

SOURCE D'ALIMENTATION RX

Nécessite 5V avec un minimum de 1A. La plupart des ports HDMI ne fournissent que 0,5A. Une prise USB-C est intégrée pour une alimentation externe. Un câble USBA vers USB-C est fourni pour tirer de l'énergie d'un port USBA libre sur l'appareil d'affichage.

Max 4K 30 Hz (3840 x 2160)

SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE

TX: 32 AWG, OD 5.0 mm RX: 32 AWG, OD 4.5 mm

LONGUEUR DU BRIN

150 mm

TECHNOLOGIE SANS FIL

WIFI5 802.11ac 5GHz PtP point-à-point

ACCESSOIRES

1 x câble USBA vers USB-C pour alimentation Rx 0,8 m (2,7")

SOURCE D'ALIMENTATION TX

Nécessite 5V avec un minimum de 1A Il peut tirer de l'énergie du port USB-C 3.1. Une prise USB-C de secours est intégrée si une alimentation externe est nécessaire.