

Plug and Play

Supporta fino a 4K a 30 Hz

1:1 solo



SPECIFICHE

DIMENSIONI DELL'INVOLUCRO

63 x 38 x 13 mm

PESO DEL PRODOTTO

0,1 kg

PESO CON IMBALLO

0,1 kg

DIMENSIONI CON IMBALLO

120 mm x 120 mm x 40 mm

COLORE

Nero/Grigio

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

48 gradi Celsius Nota: è normale che sia molto caldo al tatto

CONFORMITÀ

RoHS, CE

GARANZIA

limitata a vita

RAGGIO DI COPERTURA

10 m

FONTE DI ALIMENTAZIONE RX

Richiede 5V con minimo 1A La maggior parte delle porte HDMI fornisce solo 0,5A. Una presa USB-C è integrata per l'alimentazione esterna. È fornito un cavo USB-A a USB-C per prelevare energia da una porta USB-A libera sul dispositivo di visualizzazione.

Max 4K 30 Hz (3840 x 2160)

SPECIFICHE DEL CAVO

TX: 32 AWG, OD 5.0 mm RX: 32 AWG, OD 4.5 mm

LUNGHEZZA CAVO

150 mm

TECNOLOGIA WIRELESS

WiFi5 802.11ac 5GHz PtP punto-a-punto

ACCESSORI

1 x cavo USB-A a USB-C per alimentazione Rx 0,8 m (2,7")

FONTE DI ALIMENTAZIONE TX

Richiede 5V con minimo 1A Può prelevare energia dalla porta USB-C 3.1. Una presa USB-C di backup è integrata se è necessaria alimentazione esterna.