



Støbt stik i den ene ende, phoenix-hanstik i den anden ende, som kan stikkes direkte ind bag på et modul.

3m (9.8ft) LEVETID OCTOBER 2020

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

5m (16.4ft)

TC2 5MVGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527

10m (32.8ft)

TC2 10MVGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464

15m (49.2ft) LEVETID

TC2 15MVGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467

20m (65.6ft) LEVETID

TC2 20MVGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469

SPECIFIKATIONER

TC2 3MVGA hvidt VGA til Phoenix-kabel 3 m

PVC-KAPPE, YDERDIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28-AWG

DÆKNING MED FLETTET KABELKAPPE

>65%

IMPEDANS

75Ω ved 10 MHz, (koaksialkabel)

MODSTAND 20°C(Ω/1000M)

237,25

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FERRITKERNE TIL FORHINDRING AF RF-FORSTYRRELSER

AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET

NIKKELBELAGTE STIK

AL-MG-LEGERET KABEL SAMLET

TC2 5MVGA hvidt VGA til Phoenix-kabel 5 m

PVC-KAPPE, YDERDIAMETER

8,0 mm

LEDERTYKKELSE

28AWG

DÆKNING MED FLETTET KABELKAPPE

>65%

IMPEDANS

75Ω ved 10 MHz, (koaksialkabel)

MODSTAND 20°C(Ω/1000M)

237,25

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FERRITKERNE TIL FORHINDRING AF RF-FORSTYRRELSER**AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****NIKKELBELAGTE STIK****AL-MG-LEGERET KABEL SAMLET**

TC2 10MVGA hvidt VGA til Phoenix-kabel 10 m

PVC-KAPPE, YDERDIAMETER

8,0 mm

LEDERTYKKELSE

28AWG

DÆKNING MED FLETTET KABELKAPPE

>65%

IMPEDANS

75Ω ved 10 MHz, (koaksialkabel)

MODSTAND 20°C(Ω/1000M)

237,25

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 200 x 90 mm (7,87" x 7,87" x 3,54")

FERRITKERNE TIL FORHINDRING AF RF-FORSTYRRELSER**AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUM MYLARFLET****NIKKELBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET**

TC2 15MVGA hvidt VGA til Phoenix-kabel 15 m

PVC-KAPPE, YDERDIAMETER

8,0 mm

LEDERTYKKELSE

28AWG

DÆKNING MED FLETTET KABELKAPPE

>65%

IMPEDANS

75Ω ved 10 MHz, (koaksialkabel)

MODSTAND 20°C(Ω/1000M)

237,25

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 200 x 90 mm (7,87" x 7,87" x 3,54")

FERRITKERNE TIL FORHINDRING AF RF-FORSTYRRELSER**AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET**

FLETTET KABELSKÆRM AF HØJ KVALITET OG STIK MED FERRITKERNE VED BEGGE ENDER TIL AT BESKYTTE MOD EMF- OG RF-FORSTYRRELSER.

AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET

TC2 20MVGA Hvidt VGA til Phoenix-kabel 20 m

OUTER DIAMETER

8.0 mm

CONDUCTOR THICKNESS

28AWG

IMPEDANCE

10MHz

RESISTANCE

20°C(Ω/1000m) 237.25

COAXIAL CABLE

75Ω

STØRRELSE MED EMBALLAGE

250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")