



Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite.

3m (9.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER OCTOBER 2020

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

5m (16.4ft)

TC2 5MVGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527

10m (32.8ft)

TC2 10MVGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464

15m (49.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC2 15MVGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467

20m (65.6ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC2 20MVGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469

SPEZIFIKATIONEN

TC2 3MVGA VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 3 m, weiß

PVC-UMMANTELUNG, AUSSENDURCHMESSER

8,0 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28AWG

DECKUNG ABSCHIRMGEFLECHT

>65%

IMPEDANZ

bei 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

WIDERSTAND 20°C (Ω /1000 M)

237 Ω bei 25°C

PACKMASS

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FERRITKERN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG

TC2 5MVGA VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 5 m, weiß

PVC-UMMANTELUNG, AUSSENDURCHMESSER
8,0 mm

LEITERSTÄRKE
28AWG

DECKUNG ABSCHIRMGEFLECHT
>65%

IMPEDANZ
bei 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

WIDERSTAND 20°C (Ω/1000 M)
237 Ω bei 25°C

PACKMASS
180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FERRITKERN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG

TC2 10MVGA VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 10 m, weiß

PVC-UMMANTELUNG, AUSSENDURCHMESSER
8,0 mm

LEITERSTÄRKE
28AWG

DECKUNG ABSCHIRMGEFLECHT
>65%

IMPEDANZ
bei 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

WIDERSTAND 20°C (Ω/1000 M)
237 Ω bei 25°C

PACKMASS
200 x 200 x 90 mm (7,87" x 7,87" x 3,54")

FERRITKERN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

ERDUNGSKABEL GEFLOCHTEN MIT ALUMINIUM-MYLAR-MANTEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL

TC2 15MVGA VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 15 m, weiß

PVC-UMMANTELUNG, AUSSENDURCHMESSER
8,0 mm

LEITERSTÄRKE
28AWG

DECKUNG ABSCHIRMGEFLECHT
>65%

IMPEDANZ
bei 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

WIDERSTAND 20°C (Ω/1000 M)
237 Ω bei 25°C

PACKMASS
200 x 200 x 90 mm (7,87" x 7,87" x 3,54")

FERRITKERN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL

TC2 20MVGA VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 20 m, weiß

AUSSENDURCHMESSER
8,0 mm

LEITERSTÄRKE
28 AWG

IMPEDANZ
bei 10 MHz

WIDERSTAND
20°C (Ω/1000 m); 237 Ω bei 25°C

(KOAXIALKABEL)
75Ω

PACKMASS
250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")