




VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 3 m, weiß

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

vav.link/de/tc2_3mvga

Umspritzter Steckverbinder auf der einen und männlicher Phoenix-Steckverbinder auf der anderen Seite.

VISION



IMAGE

Product Images

ZIP 416.76 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/TC2_3MVGA.zip

Product Images

JPEG 486.32 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/TC2-VGA-Cable.jpg

VGA

PNG 13.10 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/VGA.png

SPECIFICATIONS

PVC-UMMANTELUNG, AUSSENDURCHMESSER

8,0 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28AWG

DECKUNG ABSCHIRMGEFLECHT

>65%

IMPEDANZ

bei 10 MHz, 75 Ω (Koaxialkabel)

WIDERSTAND 20°C (Ω /1000 M)

237 Ω bei 25°C

PACKMASS

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FERRITKERN ZUM SCHUTZ GEGEN RF-INTERFERENZ

GEFLOCHTENES ERDUNGSKABEL MIT ALUMINIUMMANTEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

DRAHT AUS AL-MG-LEGIERUNG

BESTELLNUMMERN

[SAP:3000667]