





Câble blanc VGA vers Phoenix 3 m (9,8 pi)

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

vav.link/fr/tc2_3mvga

Connecteur blanc surmoulé à une extrémité, connecteur Euroblock mâle à l'autre permettant un raccordement direct à l'arrière du module.

VISION



IMAGE

Product Images

ZIP 416.76 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/TC2_3MVGA.zip

Product Images

JPEG 486.32 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/TC2-VGA-Cable.jpg

VGA

PNG 13.10 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC2_3MVGA/images/VGA.png

SPECIFICATIONS

GAINE PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

8,0 mm (0,31 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28AWG

EFFICACITÉ BLINDAGE TRESSÉ

>65%

IMPÉDANCE

à 10 MHz, 75 Ω (câble coaxial)

RÉSISTANCE [Ω / 1 000 M À 20 °C]

237,25

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

180 x 180 x 70 mm (7,1 x 7,1 x 2,8 po)

ÂME FERRITE POUR ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES RADIO

BRIN DE DRAINAGE ENTRE MYLAR ALUMINIUM ET BLINDAGE TRESSÉ

CONNECTEURS PLAQUÉS NICKEL

RECOUVRANTE EN ALLIAGE AL-MG

RÉFÉRENCE

[SAP:3000667]