

Meget lille 2 x 25 W (RMS) digital forstærker på 8 ohm
2 x stereoindgange (Indgang 1 er duplikeret foran og bagpå)
IR-fjernbetjening medfølger



Med den allernyeste chipteknologi til digitale forstærkere med lav impedans har det nye Techconnect Amp-modul en effekt på hele 2 x 25 watt RMS (på 8 ohm), men passer ind i et dobbelt Techconnect-modul. Egnede til mødelokaler, museer og præsentationslokaler.

Indgang via frontpanel

To indgange er forbundet til bagsiden med aftagelige phoenix-stik, men indgang 1 duplikeres også på frontpanelet med et praktisk minijack-stik. Denne "halvt normaliserede" indgang afbryder terminalen bagpå, når den er i brug.

Forstærker i D-klasse

Digitale forstærkere bruger ingen strøm, medmindre de forstærker et program. Hvis forstærkeren ikke modtager input, er den reelt set slukket. Digitale forstærkere har også den fordel, at de kan fungere, selvom det er koldt, så en tyk beskyttelseskappe er ikke nødvendig.

Kan forsyne fire højttalere

Lad dig ikke narre af størrelsen: Techconnect Amp kan klare en belastning på 4 ohm, hvilket giver dig mulighed for at tænde op til fire 8 ohm højttalere (eller to højttalere på 4 ohm).

Forudindstillet hukommelse

Når strømmen aktiveres, tændes Techconnect Amp og genoptager som standard de seneste indstillinger. Til brug inden for hotel- og restaurationsbranchen kan den indstilles til at vende tilbage til et forudindstillet input og niveau, når den tændes – f.eks. i hotelværelser.

Taktil knap

En simpel og tydelig kontrolgrænseflade gør produktet nemt at bruge. Brug et langt tryk på knappen for at tænde og slukke. Kort tryk for at ændre indgang.

Fjernbetjening

En fjernbetjening medfølger, og IR-modtagere er placeret foran og bagpå til integration med et kontrolsystem som f.eks. Techconnect Control. Bemærk: Der er ingen tonekontrol med denne forstærker. Visions ekstra fjernbetjening har toneknapper, men de fungerer ikke sammen med dette produkt.

Nem at installere og afinstallere

Et robust modul, der er nemt at installere og afinstallere samt afmontere på fronten. Aftagelige phoenix-stik giver slutbrugere uden teknisk viden mulighed for nemt at afinstallere dem, hvis det er nødvendigt.

Kabler medfølger

Højttalerkabel medfølger samt korte indgangskabler til tilslutning bag på tilstødende indgangsmoduler på Techconnect.

Sikker

Ideel, når du ikke har møbler, du kan anbringe en forstærker på, og da den er monteret på væggen, er den ikke så synlig for evt. indbrudstyve.

Lige ved hånden

Kan anbringes overalt i lokalet, hvilket gør den perfekt til træningslokaler, konferencelokaler og klasseværelser.

Integreret Techconnect-familie

En single-gang bagboks og surround medfølger. Du kan også montere den i en double-gang surround med andre Techconnect-moduler.

SPECIFIKATIONER

MÅL PÅ FORSTÆRKERMODUL

42 x 64 x 36mm

MÅL PÅ BAGBOKS

86 x 86 x 45mm

MÅL PÅ SURROUND

86 x 86 x 8mm

PAKKESTØRRELSE

240 x 205 x 63 mm

FORSTÆRKERENS VÆGT

63 gram

VÆGT MED EMBALLAGE

1,1 kg

FARVE

hvid

INDGANGE

2 x stereoindgange via aftagelige Phoenix-stik

2 X 25 W VED 8 OHM

TOTAL HARMONISK FORVRÆNGNING

mindre end eller lig med 1 % (20 Hz~22 kHz)

FREKVENSRESPONS (INDGANG)

80 Hz~22 kHz (± 2 dB)

SIGNAL TIL STØJFORHOLD (INDGANG)

mere end eller lig med 98 dB (A-vægtet)

INDGANGSNIVEAU/IMPEDANS

Indgang 500 mV /50k Ω

STRØMFORBRUG (SPÆNDINGSBETINGELSER)

mindre end eller lig med 50 W

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x single-gang bagboks 1 x single-gang surround 2 x 150 mm indgangskabler 2 x uafskærmet højttalerkabel på 5 m 1 x fjernbetjening med batterier

STRØMFORSYNING

100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 15 volt/4 amp.

TRANSFORMER I LAPTOP-STIL

INDEHOLDER 4 X 0,5 M FIGUR-8-STRØMKABLER TIL

4 x 0,5 m Figure-8

DC-LEDNINGENS LÆNGDE

4 m

TRANSFORMERENS MÅL

108 x 50 x 33 mm

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDER

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE SAMPAK MED VÆGHØJTTALERE

TC3-AMP+SP-1800 [EU SAP: 3692237]

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE SAMPAK MED LOFTSHØJTTALERE

TC3-AMP+CS-1900 [EU SAP: 5356158]

EKSTRA IR-FJERNBETJENING

TC3-AMP RC [EU SAP: 3940956]

MATERIALE

Plast

