

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm
2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)
IR-afstandsbediening inbegrepen



Dankzij de toepassing van de nieuwste chiptechnologie voor digitale versterkers met lage impedantie levert de nieuwe Techconnect-versterkermodule een indrukwekkende 2 x 25 W RMS (bij 8 ohm), maar past deze desondanks in een Techconnect-module met dubbele ruimte. Geschikt voor vergaderzalen, musea en presentatieruimten.

Ingang op voorpaneel

Er zijn twee ingangen aan de achterkant beschikbaar met afneembare phoenix-connectors. Ingang 1 is voor het gemak ook op het voorpaneel beschikbaar via een ministekeraansluiting. Deze half-normale ingang verbreekt tijdens gebruik de verbinding met de aansluiting op de achterkant.

Versterker van klasse D

Digitale versterkers gebruiken geen stroom, behalve wanneer ze versterken. Dus zelfs op vol volume, behalve wanneer er input wordt ontvangen, staat de versterker uit. Een ander voordeel is dat digitale versterkers koud kunnen functioneren, waardoor er geen groot koellichaam nodig is

Aansturing van vier luidsprekers

Laat u niet misleiden door het formaat: de Techconnect-versterker produceert tot max. 4 ohm belasting en dat betekent dat u tot vier luidsprekers van 8 ohm (of twee luidsprekers van 4 ohm) kunt aansturen.

Voorinstelling geheugen

Standaard zal de Techconnect-versterker als de stroom wordt ingeschakeld, aan gaan en de meest recente instellingen opnieuw laden. Voor hospitality-toepassingen kan het apparaat zo ingesteld worden dat het terugkeert naar een vooraf ingestelde ingang en niveau bij inschakeling - bijvoorbeeld in gastenkamers in hotels.

Druknop

Door een eenvoudige bedieningsinterface is het product gemakkelijk in gebruik. Druk de knop lang in om het apparaat in of uit te schakelen. Druk de knop kort in om de ingang te wijzigen.

Afstandsbediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd en aan de voor- en achterkant bevinden zich IR-ontvangers voor integratie met een regelsysteem, zoals de Techconnect Control. NB: deze versterker heeft geen tooninstellingen. Op de vervangende afstandsbedieningen van Vision zitten toonknoppen, maar deze functioneren niet met dit product.

Eenvoudig te installeren en te demonteren

Een robuuste module die eenvoudig te installeren en te verwijderen is en kan worden losgekoppeld van de voorkant. Door de afneembare phoenix-connectoren kunnen ook niet-technici het apparaat indien nodig gemakkelijk demonteren.

Meegeleverde kabels

Inclusief luidsprekerkabel. Voor aansluiting op de achterkant van naastgelegen invoermodules op de Techconnect worden korte invoerkabels meegeleverd.

Veilig

Ideaal voor wanneer u geen meubel hebt waarop u de versterker kunt plaatsen. Omdat het apparaat aan de wand moet worden gemonteerd, is het veel minder opvallend voor dieven.

Binnen handbereik

Het product kan op elke plek in de ruimte worden neergezet, waardoor het perfect is voor cursusruimten, directiekamers en klaslokalen.

Geïntegreerde Techconnect-familie

Inclusief enkele contactdoos en afwerkplaat. U kunt de versterkermodule ook in een dubbele contactdoos plaatsen met andere Techconnect-modules.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN VERSTERKERMODULE

42 x 64 x 36mm

AFMETINGEN CONTACTDOOS

86 x 86 x 45mm

AFMETINGEN AFWERKPLAAT

86 x 86 x 8mm

AFMETINGEN MET VERPAKKING

240 x 205 x 63mm

GEWICHT VERSTERKER

63 gram

GEWICHT MET VERPAKKING

1,1 kg

KLEUR

wit

INGANGEN

2 stereo-ingangen via afneembare phoenix-connectoren

2 X 25 W BIJ 8 OHM

TOTALE HARMONISCHE VERVORMING

minder dan of gelijk aan 1% (20Hz~22kHz)

FREQUENTIERESPONS (LIJN IN)

80Hz~22kHz(±2dB)

SIGNAAL-RUISVERHOUDING (LIJN IN)

meer dan of gelijk aan 98 dB (klasse A)

CLASSIFICATIE INGANGSNIVEAU/IMPEDANTIE

Lijn in 500 mV / 50 kΩ

STROOMVERBRUIK (NOMINAAL)

minder dan of gelijk aan 50W

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 enkele contactdoos 1 kader voor één aansluiting 2x ingangskabel 150 mm 2x niet-afgeschermdde luidsprekerkabel, lengte 5 m 1x afstandsbediening met batterijen

VOEDING

100-240 V 50/60 Hz AC externe voeding - 15 volt / 4 ampère

TRANSFORMATOR IN LAPTOPSTIJL

BEVAT 4 STROOMSNOEREN VAN 0,5 M (1,6 FT) MET 8-VORMIGE STEKKER

4 x 0,5 m Figure-8

LENGTE WISSELSTROOMSNOER

4 m

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

108 x 50 x 33 mm

GARANTIE

levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, AEEA, CE/EMC, C-TICK, FCC, IC, UKCA

CODE ONDERDEELNUMMER GEBUNDELD MET WANDLUIDSPREKERS

TC3-AMP+SP-1800 [EU SAP: 3692237]

CODE ONDERDEELNUMMER GEBUNDELD MET PLAFONDLUIDSPREKERS

TC3-AMP+CS-1900 [EU SAP: 5356158]

VERVANGENDE IR-AFSTANDSBEDIENING

TC3-AMP RC [EU SAP: 3940956]

MATERIAAL

kunststof

