

Grundlæggende HDMI-frontpladepakke

Monteringsbeslag: enkeltgangsbagkasse og omgivelse

Moduler: HDMI og USB 3.0

Indgangskabler: 3 m HDMI og USB

Udgangskabler: 3 m HDMI og USB



Techconnect er Europas mest populære modulære lyd- og videofrontplade, specielt designet til AV-installatører. Den består af en "omgivelse", der passer til en indmuringsdåse, og derefter fastgøres modulerne for at fuldføre installationen. Techconnect er baseret på standardstørrelser for indmuringsdåser i Storbritannien.

Denne pakke indeholder alt, hvad professionelle AV-installatører har brug for til de fleste grundlæggende installationer af interaktive projektorer eller skærme. Det er en simpel pakke, der indeholder et grundlæggende udvalg af moduler som udgangspunkt samt ind- og udgangskabler.

Vi ved fra to årtiers erfaring med at støtte vores kunder, at de fleste tilslutningsproblemer skyldes dårlige kvalitetskabler til indgang. Til normale forbrugerapplikationer behøver et kabel på 2 eller 3 meter ikke at være af førsteklasses kvalitet, men når du introducerer samlinger og længere kabler, skal hver forbindelse i signalkæden optimeres. Så ved at bruge Vision-kabler til indgang og udgang ved du, at signalets båndbredde vil blive opretholdt.

Medfølgende moduler

- 1 x HDMI
- 1 x USB USB 3.0
- Type "A" stik bagpå (rektangulær form)
- Type "B" stik foran (firkantet form)

Medfølgende kabler

- Indgangskabler (fra kilde til frontplade)
- 3 m HDMI
- 3 m USB
- Udgangskabler (fra frontplade til skærm)
- 3 m HDMI
- 3 m USB

Let montage

Techconnect er let at installere og har mere plads bag modulerne til at gemme kabler.

Plads til mærkning

Omgivelserne er hvide med en profil i skarp relief, og der er 11 mm plads over og under modulerne til information eller firmaets logoetiketter.

Stærkere

Techconnect har ekstra ribber for at reducere modulbøjning, og plastmaterialet bliver ikke sprødt. Vi har designet dem til at holde en levetid.

Skruemoduler

Modulerne har en fane, der hæfter sig fast i omgivelsen nederst, og derefter låser et par omdrejninger af de forudinstallerede skruer modulerne på plads.

Fremtidssikret

En familie af moduler fungerer i samme omgivelse, så hvis du nogensinde har brug for at ændre noget, er det nemt.

Ingen lodning

Frontplader, der kræver lodning, tager tid at bygge på stedet, og - selv for eksperter - skaber en mulig fejlpunkt i systemet. Techconnect mindsker risikoen ved en installation.

4K-klar

Dette system understøtter 4K ved 60 Hz. Bemærk: Nogle kombinationer af skærm og kilde tillader ikke 60 Hz, fordi de er mere følsomme over for signalfordeling.

SPECIFIKATIONER

KARTON DIMENSIONER

160 x 95 x 60 mm

EMBALLERET VÆGT

0,3 kg

MODULOVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE

OMGIVELSESDIMENSIONER

86 x 86 x 8 mm

BACKBOX DIMENSIONER

86 x 86 x 45 mm

FARVE

Moduler og monteringsmateriale: Hvid Kabler: Hvid

HDMI MODULSPECIFIKATION

HDMI Standard: v2.0 Leder tykkelse: AWG 26 Opløsning: 4K @ 60 Hz (opdateringsfrekvens afhænger af kilde- og skærmbkombination) Halelængde: 200 mm Materiale: ABS Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

USB MODULSPECIFIKATION

USB Standard: USB 3.0 Materiale: ABS Halelængde: 200 mm Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

HDMI-KABELSPECIFIKATION

HDMI-standard: v2.0 High Speed Kategori 2 med Ethernet Båndbredde: 340 MHz Dataoverførselshastighed: 18 Gbit/s Leder tykkelse: AWG 28 Opløsning: 4K ved 60 Hz Ydre kappe diameter: 7,3 mm Stik: forgyldt Skærmning: Dobbelt afskærmet Lydreturkanal: Ja

USB-KABELSPECIFIKATION

USB-standard: 2.0 Båndbredde: 480 Mbit/s Leder tykkelse: AWG 28+24 Ydre kappe diameter: 4,5 mm Ydre kappe materiale: PVC Isolationsmateriale: HDPE Stik: forgyldt Skærmning: Mere end 65% dækning, flettet EMF-beskyttelse: Ferritkerne ved stik A-enden