

4K @ 60 Hz Frontplade og kabelpakke

Monteringsudstyr: Enkeltgangs bagboks og omgivelse

Moduler: 8K HDMI og USB 3.0

Indgangskabel: 3 m 8K HDMI

Udgangskabler: 10 m 8K HDMI og USB



Techconnect er Europas mest populære modulære audiovisuelle frontplade, specielt designet til AV-installatører. Den består af en "omgivelse", der passer til en indbygningsboks - vi bruger en standard britisk størrelse, derefter fastgøres modulerne i omgivelsen for at fuldføre installationen.

Denne pakke indeholder almindelige moduler, som professionelle AV-installatører har brug for til de fleste grundlæggende interaktive projektor- eller displayinstallationer. Det er en simpel pakke, der indeholder et grundlæggende udvalg af moduler som udgangspunkt, plus ind- og udgangskabler.

Vi ved fra årtiers erfaring, at de fleste tilslutningsproblemer skyldes brug af kabler af husstands-kvalitet som indgangspatchkabler. Brugen af professionelle Vision-kabler til ind- og udgang eliminerer båndbredsdeflaskehalse.

Medfølgende moduler

3 x BLANK moduler

1 x HDMI med hale på bagsiden

1 x USB USB 3.0 med hale på bagsiden

"A"-type stik på bagsiden (rektangulær form) / "B"-type stik på forsiden (kvadratisk)

Medfølgende kabler

Indgangskabel (fra kilde til frontplade)

3 m HDMI

Bemærk: Interaktive skærme inkluderer et USB-kabel, der kan bruges som indgangspatchkabel, så vi inkluderer ikke en med denne pakke. Vi tilbyder dem som reservedele, hvis du har brug for dem: TC2 3MUSB.

Udgangskabler: (fra frontplade til skærm)

10 m HDMI

10 m USB

Let montage

Techconnect er let at installere og har mere plads bag modulerne til at gemme kabler.

Plads til mærkning

Omgivelserne er hvide med en profil i skarp relief, og der er 11 mm plads over og under modulerne til information eller firmaets logoetiketter.

Stærkere

Techconnect har ekstra ribber for at reducere modulbøjning, og plastmaterialet bliver ikke sprødt. Vi har designet dem til at holde en levetid.

Skruemoduler

Modulerne har en fane, der hæfter sig fast i omgivelsen nederst, og derefter låser et par omdrejninger af de forudinstallerende skruer modulerne på plads.

Fremtidssikret

En familie af moduler fungerer i samme omgivelse, så hvis du nogensinde har brug for at ændre noget, er det nemt.

4K @ 60 Hz

For den bedste chance for succes er alle HDMI-dele i dette system individuelt vurderet til 8K @ 60 Hz og samlet set til 4K @ 60 Hz.

Valgfri DDA klistermærke

Laser-skåret tynde vinylklistermærker er tilgængelige, der klæber til forsiden af omgivelsen, hvilket gør den Disability Discrimination Act (erstattet af UK Equalities Act 2010) kompatibel. Delenummer: TC3 SURR2G_DDA.

SPECIFIKATIONER

KARTON DIMENSIONER

275 x 210 x 100 mm

EMBALLERET VÆGT

1,6 kg

MODULOVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE

OMGIVELSESDIMENSIONER

86 x 86 x 8 mm

BACKBOX DIMENSIONER

86 x 86 x 45 mm

FARVE

Moduler og monteringsmateriale: Hvid Kabler: Hvid

HDMI MODULSPECIFIKATION

HDMI Standard: v2.1 Ledertykkelse: AWG 26 Opløsning: 8K @ 60 Hz Halelængde: 200 mm Materiale: ABS Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

USB MODULSPECIFIKATION

USB Standard: USB 3.0 Materiale: ABS Halelængde: 200 mm Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

HDMI-KABELSPECIFIKATION

HDMI Standard: v2.1 Dataoverførselshastighed: 48 Gbit/s Ledertykkelse: AWG 26 Opløsning: 8K @ 60 Hz Ydre kappe diameter: 8,0 mm Stik: forgyldt Skærmning: dobbelt skærmet Lydreturkanal: ja

USB-KABELSPECIFIKATION

USB Standard: 2.0 Båndbredde: 480 Mbit/s Ledertykkelser: AWG 28+24 Ydre manteldiameter: 4,5 mm Ydre mantel materiale: PVC Isolationsmateriale: HDPE Stik: forgyldt Skærmning: Mere end 65% dækning flettet EMF-beskyttelse: Ferritkerne i begge ender Aktiv inline-forstærker

MATERIALE

Plast