

4K @ 60 Hz Afdekplaat en Kabelpakket

Montagemateriaal: Enkele inbouwdoos en omlijsting

Modules: 8K HDMI en USB 3.0

Ingangskabel: 3 m 8K HDMI

Uitgangskabels: 3 m 8K HDMI en USB



Techconnect is Europa's meest populaire modulaire audiovisuele frontplaat, speciaal ontworpen voor AV-installateurs. Het bestaat uit een "omlijsting" die op een inbouwdoos past - we gebruiken een standaard Britse maat, vervolgens worden de modules in de omlijsting bevestigd om de installatie te voltooien.

Dit pakket bevat gangbare modules die professionele AV-installateurs nodig hebben voor de meeste basisinteractieve projector- of displayinstallaties. Het is een eenvoudig pakket dat een basisselectie van modules bevat als startpunt, plus invoer- en uitvoerkabels.

We weten uit tientallen jaren ervaring dat de meeste connectiviteitsproblemen worden veroorzaakt door het gebruik van kabels van huiskwaliteit als invoer-patchkabels. Het gebruik van professionele Vision-kabels voor invoer en uitvoer elimineert bandbreedtebeperkingen.

### Inbegrepen modules

3 x BLANKE modules

1 x HDMI met staart aan de achterzijde

1 x USB 3.0 met staart aan de achterzijde

"A"-type aansluiting aan de achterzijde (rechthoekige vorm) / "B"-type aansluiting aan de voorkant (vierkante vorm)

### Inbegrepen kabels

Invoerkabel (van bron naar frontplaat)

3 m HDMI

*Opmerking: Interactieve displays bevatten een USB-kabel die kan worden gebruikt als het invoer-patchkabel, dus we voegen er geen toe aan dit pakket. We bieden ze wel aan als reserveonderdelen als je ze nodig hebt: TC2 3MUSB.*

Uitvoerkabels: (van frontplaat naar display)

3 m HDMI

3 m USB

### Eenvoudige montage

Techconnect is gemakkelijk te installeren en heeft meer ruimte achter de modules om kabels op te bergen.

### Ruimte voor labeling

De omlijsting is wit met een gestructureerd profiel en heeft 11 mm ruimte boven en onder de modules voor informatie- of bedrijfslogostickers.

### Sterker

Techconnect heeft extra ribben om moduleflexibiliteit te verminderen en het plastic wordt niet broos. We hebben ze ontworpen om een leven lang mee te gaan.

### Schroefbare modules

De modules hebben een lipje dat zich onderaan vasthaakt aan de omlijsting, en dan vergrendelen een paar slagen van de vooraf geïnstalleerde schroeven de modules op hun plaats.

### **Toekomstbestendig**

Een familie van modules werkt in dezelfde omlijsting, dus als u ooit iets moet veranderen, is dat eenvoudig.

### **4K @ 60 Hz**

Voor de beste kans op succes zijn alle HDMI-onderdelen in dit systeem individueel beoordeeld op 8K @ 60 Hz en collectief op 4K @ 60 Hz.

### **Optionele DDA-sticker**

Laser-gesneden dunne vinylstickers zijn beschikbaar die aan de voorkant van de omlijsting plakken, waardoor ze voldoen aan de Disability Discrimination Act (vervangen door de UK Equalities Act 2010). Onderdeelnummer: TC3 SURR2G\_DDA.

## **SPECIFICATIES**

### **AFMETINGEN KARTON**

275 x 180 x 80 mm

### **VERPAKT GEWICHT**

0,8 kg

### **NORMEN MODULE**

RoHS, AEEA, CE

### **AFMETINGEN OMHEINING**

86 x 86 x 8 mm

### **AFMETINGEN ACHTERBUIZEN**

86 x 86 x 45 mm

### **KLEUR**

Modules en montagehardware: Wit Kabels: Wit

### **HDMI MODULE SPECIFICATIES**

HDMI-standaard: v2.1 Geleiderdikte: AWG 26 Resolutie: 8K @ 60 Hz Staartlengte: 200 mm Materiaal: ABS Afmetingen: 64 x 21 mm (hoogte x breedte)

### **USB MODULE SPECIFICATIES**

USB Standaard: USB 3.0 Materiaal: ABS Lengte van de kabel: 200 mm Afmetingen: 64 x 21 mm (hoogte x breedte)

### **HDMI-KABEL SPECIFICATIES**

HDMI-standaard: v2.1 Gegevensoverdrachtsnelheid: 48 Gbit/s Geleiderdikte: AWG 28 Resolutie: 8K @ 60 Hz Buitenschedediameter: 7,3 mm Connectors: verguld Afscherming: dubbel afgeschermd Audio Return Channel: ja

### **USB-KABEL SPECIFICATIES**

USB Standaard: 2.0 Bandbreedte: 480 Mbit/s Dikte van de geleider: AWG 28+24 Buitenschede diameter: 4,5 mm Materiaal buitenschede: PVC Isolatiemateriaal: HDPE Connectors: verguld Afscherming: Meer dan 65% dekking, gevlochten EMF-bescherming: Ferrietkern aan connector A einde

### **MATERIAAL**

kunststof