

HDMI-modul v2.0 (4K @ 60 Hz)

Indeholder kort kabel bagpå med HDMI-hunstik

In-line indbygget forstærker

Tykkere kobber til problematiske installationer



Dette modul er en del af Visions Techconnect-tilslutningsfrontplade-familie. Dette modul har et kredsløb med aktiv indbygget forstærker, som bruger strømmen fra HDMI-kablet til at strømforsyne kredsløbet.

Kredsløbet hjælper med at opnå 4K ved 60 Hz med udgangskabler op til 15 m med de fleste kilder og skærme. Brug det kortest mulige indgangskabel for at opnå 60 Hz.

Bemærk: Nogle kombinationer af pc og skærme understøtter ikke 60 Hz, selv med korte 3 m udgangskabler, så brug indgangs- og udgangskabler af høj kvalitet, som f.eks. Vision, og test, inden du går i gang.

Kan fastgøres til surround

Techconnect-moduler fastgøres til en surround, som derefter fastgøres til en bagboks, pakning (til hul væg) eller en bord-frontplade.

Fremtidssikret

Hvis du ødelægger et modul eller har brug for at udskifte det på et tidspunkt, skal du blot erstatte den pågældende del – ikke hele frontpladen.

Fleksibel

Kommer du ud et sted, hvor kunden har ændret det, de ønsker på deres AV-frontplade? Det er ikke noget problem!

Stærk

Techconnect-dele er robuste og kan klare hårdheden ved daglig brug. De indeholder forstærkende stivere og forstærkning, hvor der er brug for det.

Testet

I mere end 15 år har Techconnect forbedret og udviklet en af de mest populære AV-frontplader i verden.

SPECIFIKATIONER

FARVER

Hvid

MATERIALE

PC

PRODUKTMÅL

64 x 21 x 250 mm

VÆGT MED EMBALLAGE

55 g

STØRRELSE MED EMBALLAGE

120 x 200 mm

LEDERTYKKELSE

26 AWG

KABELLÆNGDE

200 mm

4K @ 60 HZ

Inputkablet kan være op til 3 m Outputkablet kan være op til 15 m langt, men opdateringsfrekvensen kan være nødt til at blive justeret til 30 Hz for kabler længere end 5 m (afhængigt af kilde og skærm).

