

Questo modulo fa parte della famiglia di mascherine modulari Techconnect Vision. Consente di installare una presa di alimentazione in una mascherina accanto ai moduli AV.



Questo modulo fa parte della famiglia di mascherine modulari Techconnect Vision. Consente di installare una presa di alimentazione in una mascherina accanto ai moduli AV.

Cavo preinstallato

Un cavo di alimentazione di alta qualità è già installato sul retro del modulo. È sufficiente collegarlo a una fonte di alimentazione sul pavimento o a una presa di alimentazione a parete vicina.

Lunghezza del cavo

Il cavo ha lunghezza di 850 mm (33,5"), ideale per il collegamento a una scatola a pavimento posta sotto il tavolo.

Approvata

La presa di alta qualità con otturatore di protezione è certificata per l'utilizzo nel Regno Unito con una spina BS 1363.

Modulare

Come parte del sistema di frontalini, è possibile avere fino a tre moduli presa di corrente nel frontalino da tavolo TC3 SURRTB di Vision.

SPECIFICHE**TIPO PRESA DI ALIMENTAZIONE**

BS 1363 con messa a terra

POSTI MODULO RICHIESTI

3

COLORE CAVO

Nero

DIAMETRO CONDUTTORE

3 x 1 mm² (0,04")

DIAMETRO CONDUTTORE

7,0 mm (0,28")

LUNGHEZZA CAVO

850 mm (33,5")

MATERIALE

PC

PESO CON IMBALLO

0.25 kg (0.55 lbs)

DIMENSIONI CON IMBALLO

160 x 160 x 65 mm / 6.3" x 6.3" x 2.6" (altezza x larghezza x profondità)