



### 0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

### 10 m (32,8ft)

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

### 1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

### 2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

### 3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

### 5 m (16,4ft)

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

## SPEZIFIKATIONEN

### TC 0.5MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m (1,6 ft), Schwarz

#### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

#### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

#### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

#### BANDBREITE

250 MHz

#### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

#### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

#### VERPACKTES GEWICHT

0,02 kg (0,04 lb)

#### PRODUKTGEWICHT

0,04 kg (0,09 lb)

#### ABGEPACKTE DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

#### FARBE

Schwarz

#### GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

#### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

#### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

#### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 10MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 10 m (32,8ft), Schwarz

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### BANDBREITE

250 MHz

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

### PRODUKTGEWICHT

0,44 kg (0,97 lb)

### VERPACKTES GEWICHT

0,46 kg (1,01 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### FARBE

Schwarz

### GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 1MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 1 m (3,2 ft), Schwarz

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### BANDBREITE

250 MHz

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

### PRODUKTGEWICHT

0,04 kg (0,09 lb)

### VERPACKTES GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### FARBE

Schwarz

### GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 2MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

250MHz

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

### PRODUKTGEWICHT

≤ 45

### VERPACKTES GEWICHT

0,09 kg (0,2 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

0,10 kg (0,22 lb)

### FARBE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### GARANTIE

Schwarz

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

Lebenslange Rücksendung ins Werk

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 3MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### BANDBREITE

250MHz

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

### PRODUKTGEWICHT

0,13 kg (0,29 lb)

### VERPACKTES GEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### FARBE

Schwarz

### GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

## TC 5MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 5 m (16,4ft), Schwarz

---

### ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

### UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

### LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

### BANDBREITE

250 MHz

### IMPEDANZ ( $\Omega$ )

100±15

### LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

### PRODUKTGEWICHT

0,22 kg (0,49 lb)

### VERPACKTES GEWICHT

0,23 kg (0,5 lb)

### ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### FARBE

Schwarz

### GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

### U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

### MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

### VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ