

**0.5m (1.6ft)** LEVETID

TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630

1m (3.2ft) LEVETID

TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631

2 m (6,5 ft) LEVETID

TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632

3 m (9,8 ft) LEVETID

TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633

5 m (16,4ft) LEVETID AUGUST 2021

TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634

10 m (32,8ft) LEVETID AUGUST 2021

TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635

SPECIFIKATIONER**TC 0.5MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 0,5 m****ISOLERING**

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)100 \pm 15**FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)** \leq 45**PAKKET VÆGT**

0,04 kg (0,09 lb)

PRODUKTVÆGT

0,02 kg (0,04 lb)

PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Flettet

U/UTP (USKÆRMET)**LEDERE AF KOBBERTRÅD****GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO**

TC 1MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 1 m

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,06 kg (0,13 lb)

PRODUKTVÆGT

0,05 kg (0,11 lb)

PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

flettet

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 2MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,10 kg (0,22 lb)

PRODUKTVÆGT

0,09 kg (0,19 lb)

PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

FARVE

flettet

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 3MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,15 kg (0,33 lb)

PRODUKTVÆGT

0,14 kg (0,3 lb)

PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

FARVE

flettet

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 5MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 5 m (16,4ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,24 kg (0,53 lb)

PRODUKTVÆGT

0,23 kg (0,31 lb)

PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

FARVE

flettet

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 10MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 10 m (32,8ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,47 kg (1,04 lb)

PRODUKTVÆGT

0,45 kg (0,99 lb)

PAKKET DIMENSION

182 mm x 182 mm x 52 mm (7,2" x 7,2" x 2,0")

FARVE

flettet

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO