

**0,5 m (1,6 pies)** FIN DE LA VIDA

TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630

1 m (3,2 pies) FIN DE LA VIDA

TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631

2 m (6,5 pies) FIN DE LA VIDA

TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632

3 m (9,8 pies) FIN DE LA VIDA

TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633

5 m (16,4 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634

10 m (32,8 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635

ESPECIFICACIONES

TC 0.5MCAT6/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo CAT6 de 0,5 m (1,6 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24AWG (7/0.2)

ANCHO DE BANDA

250MHz

IMPEDANCIA (Ω)100 \pm 15**RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)** \leq 45**PESO EMBALADO**

0,04 kg (0,09 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,02 kg (0,04 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Trenzado

U/UTP (SIN APANTALLAR)**CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO****CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**

TC 1MCAT6/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo CAT6 de 1 m (3,2 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0.2)

ANCHO DE BANDA

250MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,06 kg (0,13 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,05 kg (0,11 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Trenzado

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 2MCAT6/HQ Cable Trenzado de calidad superior tipo CAT6 de 2 m (6,5 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,10 kg (0,22 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,09 kg (0,19 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Trenzado

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 3MCAT6/HQ Cable Trenzado de calidad superior Tipo CAT6 de 3 m (9,8 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,15 kg (0,33 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,14 kg (0,3 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Trenzado

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 5MCAT6/HQ Cable Trenzado de calidad superior Tipo CAT6 de 5 m (16,4 pies)

AISLAMIENTO

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,24 kg (0,53 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,23 kg (0,31 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

COLOR

Trenzado

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 10MCAT6/HQ Cable Trenzado de calidad superior Tipo CAT6 de 10 m (32,8 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,47 kg (1,04 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,45 kg (0,99 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

182 mm x 182 mm x 52 mm (7,2" x 7,2" x 2,0")

COLOR

Trenzado

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO