

**0,5 m (1,6 piedi) FINE DURATA**

TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630

**1 m (3,2 piedi) FINE DURATA**

TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631

**2 m (6,5 piedi) FINE DURATA**

TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632

**3 m (9,8 piedi) FINE DURATA**

TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633

**5 m (16,4 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021**

TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634

**10 m (32,8 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021**

TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635

## SPECIFICHE

### TC 0.5MCAT6/HQ Cavo CAT6 Braided da 0,5 m (1,6 piedi)

**ISOLAMENTO**

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

**GUAINA**

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

**SPESSORE DEL CONDUTTORE**

24AWG (7/0.2)

**LARGHEZZA DI BANDA**

250MHz

**IMPEDENZA ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)** $\leq$ 45**PESO CONFEZIONATO**

0,04 kg (0,09 lb)

**PESO DEL PRODOTTO**

0,02 kg (0,04 lb)

**DIMENSIONE CONFEZIONATA**

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

**COLOR**

Braided

**U/UTP (NON SCHERMATO)****CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO****CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI**

## TC 1MCAT6/HQ Cavo CAT6 Braided da 1 m (3,2 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24AWG (7/0.2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,06 kg (0,13 libbre)

### PESO DEL PRODOTTO

0,05 kg (0,11 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### COLOR

Braided

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 2MCAT6/HQ Cavo CAT6 Braided da 2 m (6,5 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,10 kg (0,22 libbre)

### PESO DEL PRODOTTO

0,09 kg (0,19 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### COLORE

Braided

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 3MCAT6/HQ Cavo CAT6 Braided da 3 m (9,8 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,15 kg (0,33 lb)

### PESO DEL PRODOTTO

0,14 kg (0,3 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### COLORE

Braided

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 5MCAT6/HQ Cavo CAT6 Braided da 5 m (16,4 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,24 kg (0,53 lb)

### PESO DEL PRODOTTO

0,23 kg (0,31 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### COLORE

Braided

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 10MCAT6/HQ Cavo CAT6 Braided da 10 m (32,8 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO CONFEZIONATO

0,47 kg (1,04 lb)

### PESO DEL PRODOTTO

0,45 kg (0,99 lb)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

182 mm x 182 mm x 52 mm (7,2" x 7,2" x 2,0")

### COLORE

Braided

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI