

**0.5m (1.6ft)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

1m (3.2ft)

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

2m (6.5ft)

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

3m (9.8ft)

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

5m (16.4ft)

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

10m (32.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

SPEZIFIKATIONEN**TC 0.5MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß****ISOLIERUNG**

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

0,97 mm (0,03")

BANDBREITE

24 AWG (7/0,2)

IMPEDANZ (Ω)

250 MHz

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

VERPACKTES GEWICHT

≤ 45

ABGEPACKTE DIMENSION

0,04 kg (0,09 lb)

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)**MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER****VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ**

TC 1MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m, weiß

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 2MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

VERPACKTES GEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 3MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

IMPEDANZ (Ω)

250MHz

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

VERPACKTES GEWICHT

≤ 45

ABGEPACKTE DIMENSION

0,14 kg (0,3 lb)

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 5MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 5 m, weiß

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,23 kg (0,31 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 10MCAT6 Professionelles CAT6-Kabel, 10 m, weiß

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,43 kg (0,95 lb)

ABGEPAKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ