

**0,5 m (1,6 pies)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

1 m (3,2 pies)

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

2 m (6,5 pies)

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

3 m (9,8 pies)

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

5 m (16,4 pies)

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

10 m (32,8 pies) FIN DE LA VIDA

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

ESPECIFICACIONES**TC 0.5MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 0,5 m (1,6 pies)****AISLAMIENTO**

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24AWG (7/0.2)

ANCHO DE BANDA

250MHz

IMPEDANCIA (Ω)100 \pm 15**RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)** \leq 45**PESO EMBALADO**

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (SIN APANTALLAR)**CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO****CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**

TC 1MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 1 m (3,2 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,06 kg (0,13 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 2MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 2 m (6,5 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 3MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 3 m (9,8 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,14 kg (0,3 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 5MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 5 m (16,4 pies)

AISLAMIENTO

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,23 kg (0,31 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 10MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 10 m (32,8 pies)

AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA

250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)

100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)

≤45

PESO EMBALADO

0,43 kg (0,95 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO