



0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

5 m (16,4 ft)

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

10 m (32,8 ft) **EINDE LEVENSDUUR**

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

SPECIFICATIES

TC 0.5MCAT6 Professionele witte CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)

ISOLATIE

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); outer diameter: 6.2 mm (0.24")

BUITENDIAMETER

24 AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100 \pm 15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

\leq 45

VERPAKT GEWICHT

0.04 kg (0.09 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

170 mm x 220 mm (6.6" x 8.6")

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 1MCAT6 Professionele witte CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)

ISOLATIE

HDPE; diameter: 0,97mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

VERPAKT GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (UNSCREENED)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 2MCAT6 Professionele witte CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

VERPAKT GEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 3MCAT6 Professionele witte CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

VERPAKT GEWICHT

0,14 kg (0,3 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 5MCAT6 Professionele witte CAT6-kabel 5 m (16,4 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

VERPAKT GEWICHT

0,23 kg (0,31 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS

TC 10MCAT6 Professionele witte CAT6-kabel 10 m (32,8 ft)

ISOLATIE

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

MANTEL

PVC, dikte: 0,6mm (0,02"); Buitendiameter: 6,2mm (0,24")

KABELDIKTE

24AWG (7/0,2)

BANDBREEDTE

250MHz

IMPEDANTIE (Ω)

100±15

VERTRAGING BIJ 20°C(NS/100M)

≤45

PACKAGED WEIGHT

0,43 kg (0,95 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (ONBESCHERMD)

GESLAGEN BLANKE KOPEREN KABELS

VERGULDE RJ45 CONNECTORS MET HULS