



Flettet HDMI-kabel 1,5 m

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

vav.link/da/tc_1-5mhdmi-hq

Gnidningsfrit

Et blødt vævet udvendigt hylster med lav friktion glider nemt, når kablet trækkes, og hjælper med at reducere rod.

Aramid

Forstærket med Aramid-fibre – samme materiale som skudsikre veste er fremstillet af – til at beskytte mod skade i forbindelse med knusning og udstrækning.

IMAGE

Product Images

ZIP 1.13 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1-5MHDMI-HQ/images/TC_1-5MHDMI-HQ.zip

Image 1

PNG 1.15 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1-5MHDMI-HQ/images/TC_1-5MHDMI-HQ-1.png

SPECIFICATIONS

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

7,8 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,21 kg (0,46 lb)

PRODUKTVÆGT

0,14 kg (0,31 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARVE

Flettet

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

BÅNDBREDDE

340 MHz

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET