



Câble HDMI tressé de qualité supérieure 1,5 m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

vav.link/fr/tc_1-5mhdmi-hq

Anti-enchevêtrement

Une gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.

Aramide

Renforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d'assurer une protection contre les dommages causés par l'écrasement et l'étirement.

IMAGE

Product Images

ZIP 1.13 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1-5MHDMI-HQ/images/TC_1-5MHDMI-HQ.zip

Image 1

PNG 1.15 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1-5MHDMI-HQ/images/TC_1-5MHDMI-HQ-1.png

SPECIFICATIONS

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

7,8 mm (0,31")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28 AWG (American Wire Gauge)

POIDS BRUT

0,21 kg (0,46 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,14 kg (0,31 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COULEUR

tressé

CONNECTEURS

PLAQUÉS OR

TAUX DE TRANSFERT DE DONNÉES

18 Gbit/s

DÉBIT BINAIRE

340 MHz

TYPE DE BLINDAGE

Double blindage

CANAL DE RETOUR AUDIO (ARC)

Oui

COMPATIBLE 4K

HAUTE VITESSE (CATÉGORIE 2) AVEC ETHERNET