



Weißes High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker. Nach Kategorie 2 geprüft.

0,5 m (1,6ft) **ENDE DER LEBENSDAUER**

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

1m (3,2ft)

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

1.5m (4.9ft) **ENDE DER LEBENSDAUER**

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

2m (6.5ft)

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

3m (9.8ft)

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

5m (16.4ft)

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

10m (32.8ft)

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

15m (49.2ft)

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

20m (65.6ft) with active booster

TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533

30m (98.4ft) with active booster

ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2020

TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772

SPEZIFIKATIONEN

TC 0.5MHDMI HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Weiß

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,05 kg (0,11 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

TC 1MHDMI HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), weiß

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,08 kg (0,18 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

TC 1.5MHDMI HDMI-Kabel, 1,5 m, weiß

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,12 kg (0,4lb)

PACKAGED DIMENSIONS

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

BANDBREITE

340 MHz

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

TC 2MHDMI Professionelles HDMI-Kabel, 2 m, weiß

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,16 kg (0,35 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

v

4 K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

TC2 3MHDMI HDMI-Kabel, 3 m, weiß

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,29")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,20 kg (0,44 lb)

PACKMASS

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

TC2 5MHDMI Professionelles HDMI-Kabel, 5 m, weiß

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (≤0,29")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,32 kg (0,71 lb)

PACKMASS

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

TC2 10MHDMI HDMI-Kabel, 10 m, weiß

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 30Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

8,0 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

26 AWG

PACKAGED WEIGHT

0,91 kg (2,00 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" x 7,9")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

BANDBREITE

340 MHz

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

TC2 15MHDMI HDMI-Kabel, 15 m, weiß

HDMI VERSION

v1,4 (4K @ 30Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

9,5 mm (0,37")

LEITERSTÄRKE

24 AWG

PACKAGED WEIGHT

1,50 kg (3,3 lb)

PACKMASS

250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

BANDBREITE

340 MHz

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

TC 20MHDMI+ Professionelles HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 20 m, weiß

HDMI-VERSION

v1.4 (4K bei 30 Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

9,0 mm (0,36")

LEITERSTÄRKE

AWG 24+28

VERPACKUNGSGEWICHT

2,0 kg (4,4 lb)

PACKMASS

230 x 140 x 230 mm (9,1" x 5,5" x 9,1")

4K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET****VERGOLDETE STECKER****AKTIVER SIGNALVERSTÄRKER „IM KABEL“**

TC 30MHDMI+ Professionelles HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 30 m, weiß

HDMI-VERSION

v1.4 (4K bei 30 Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

9,0 mm (0,36")

LEITERSTÄRKE

AWG 24+28

VERPACKUNGSGEWICHT

3,0 kg (6,6 lb)

PACKMASS

240 mm x 240 mm x 150 mm (9,5" x 9,5" x 5,9")

4K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET****VERGOLDETE STECKER****AKTIVER SIGNALVERSTÄRKER „IM KABEL“**