



Ce cordon de raccordement simple vous permet de brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable sur la plupart des systèmes audio. Les prises minijack sont également appelées jack 1/8" (quart de pouce) ou jack TRS (tip-ring-sleeve) et jack 3,5 mm / 0,14". Elles transmettent un signal de "niveau de ligne".

Il inclut maintenant un adaptateur minijack femelle - Euroblock, permettant la connexion à l'arrière des modules Techconnect.

1 m (3,2 pi) FIN DE VIE

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

2 m (6,6 pi)

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

3 m (9,8 pi)

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

5 m (16,4 pi)

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

10 m (32,8 pi)

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

15 m (49,2 pi) FIN DE VIE

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

CARACTÉRISTIQUES

TC 1M3.5MMP Câble minijack blanc 1 m (3,2 pi)

ISOLATION

double isolation avec feuille d'aluminium

GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,03 kg (0,07 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNECTEURS PLAQUÉS OR**PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE****BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**

TC 2M3.5MMP Câble minijack blanc 2 m (6,6 pi)

ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR**PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE****BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**

TC 3M3.5MMP Câble minijack blanc 3 m (9,8 pi)

ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE

BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ

TC 5M3.5MMP Câble minijack blanc 5 m (16,4 pi)

ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,1 kg (0,22 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE

BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ

TC 10M3.5MMP Câble minijack blanc 10 m (32,8 pi)

ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,2 kg (0,44 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3 x 6,3 x 1,8 po)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE

BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ

TC 15M3.5MMP Câble minijack blanc 15 m (49,2 pi)

ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

PACKAGED WEIGHT

0,3 kg (0,66 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3 x 6,3 x 1,8 po)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE

BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ