



Questo semplice cavo patch consente di collegare un telefono o un laptop alla maggior parte dei sistemi audio. I cavi minijack sono anche noti come jack 1/8" (quarto di pollice) o jack TRS (tip-ring-sleeve, punta-anello-manica) e jack da 3,5 mm / 0,14". Questi cavi trasportano un segnale di "linea".

Comprende un mini-jack femmina per l'adattatore Phoenix, che consente il collegamento al lato posteriore dei moduli Techconnect.

1 m (3,2 piedi) FINE DURATA

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

2 m (6,6 piedi)

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

3 m (9,8 piedi)

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

5 m (16,4 piedi)

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

10 m (32,8 piedi)

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

15 m (49,2 piedi) FINE DURATA

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

SPECIFICHE**TC 1M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 1 m (3,2 piedi)****ISOLAMENTO**

Isolamento doppio con foglio di alluminio

GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

PESO CONFEZIONATO

0,03 kg (0,07 lb)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNETTORI PLACCATI IN ORO**SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE****TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING****TC 2M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 2 m (6,6 piedi)****ISOLAMENTO**

Isolamento doppio con foglio di alluminio

GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

PESO CONFEZIONATO

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNETTORI PLACCATI IN ORO**SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE****TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING**

TC 3M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 3 m (9,8 piedi)

ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

PESO CONFEZIONATO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING

TC 5M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 5 m (16,4 piedi)

ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

PESO CONFEZIONATO

0,1 kg (0,22 lb)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

TINNED COPPER SPIRAL SHIELDING

TC 10M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 10 m (32,8 piedi)

ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

PESO CONFEZIONATO

0,2 kg (0,44 lb)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

SCHERMATURA A SPIRALE IN RAME STAGNATO

TC 15M3.5MMP Cavo mini-jack bianco da 15 m (49,2 piedi)

ISOLAMENTO

Isolamento doppio con foglio di alluminio

GUAINA

PVC, diametro esterno: 3 mm (0,11")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

26AWG

PESO CONFEZIONATO

0,3 kg (0,66 libbre)

DIMENSIONE CONFEZIONATA

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SPINA RIDOTTA ADATTA ALL'INGRESSO DEGLI IPHONE

SCHERMATURA A SPIRALE IN RAME STAGNATO