Black CAT6 Cable

vav.link/tc_xmcat6-bl

Garantía de por vida

0,5 m (1,6 pies)
TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

10 m (32,8 pies)
TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

1 m (3,2 pies)
TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

2 m (6,5 pies)
TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

3 m (9,8 pies)
TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

5 m (16,4 pies)
TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

ESPECIFICACIONES

TC 0.5MCAT6/BL Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 0,5 m (1,6 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO
PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24AWG (7/0.2)

ANCHO DE BANDA
250MHz

IMPEDANCIA (Ω)
100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 ℃ (NS/100 M)
≤45

PESO DEL PRODUCTO
0,02 kg (0,04 lb)

PESO EMBALADO
0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

COLOR
Negro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 10MCAT6/BL Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 10 m (32,8 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO
PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA
250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)
100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)
≤45

PESO DEL PRODUCTO
0,44 kg (0,97 lb)

PESO EMBALADO
0,46 kg (1,01 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLOR
Negro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 1MCAT6/BL Cable profesional Negro tipo CAT6 de 1 m (3,2 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO
PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24 AWG (7/0.2)

ANCHO DE BANDA
250MHz

IMPEDANCIA (Ω)
100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)
≤45

PESO DEL PRODUCTO
0,04 kg (0,09 lb)

PESO EMBALADO
0,06 kg (0,13 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

COLOR
Negro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 2MCAT6/BL Cable profesional Negro tipo CAT6 de 2 m (6,5 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO
PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA
250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)
100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)
≤45

PESO DEL PRODUCTO
0,09 kg (0,2 lb)

PESO EMBALADO
0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLOR
Negro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 3MCAT6/BL Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 3 m (9,8 pies)

AISLAMIENTO
polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO
PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA
250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)
100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)
≤45

PESO DEL PRODUCTO
0,13 kg (0,29 lb)

PESO EMBALADO
0,15 kg (0,33 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLOR
Negro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO

TC 5MCAT6/BL Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 5 m (16,4 pies)

AISLAMIENTO
HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

REVESTIMIENTO
PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24 AWG (7/0,2)

ANCHO DE BANDA
250 MHz

IMPEDANCIA (Ω)
100±15

RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)
≤45

PESO DEL PRODUCTO
0,22 kg (0,49 lb)

PESO EMBALADO
0,23 kg (0,5 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA
220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

COLOR
Negro

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

U/UTP (SIN APANTALLAR)

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO

CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO