

**0.5m (1.6ft)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

**1m (3.2ft)**

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

**2m (6.5ft)**

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

**3m (9.8ft)**

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

**5m (16.4ft)**

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

**10m (32.8ft) LEVETID**

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

**SPECIFIKATIONER****TC 0.5MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 0,5 m****ISOLERING**

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

**HYLSTER**

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

**LEDERTYKKELSE**

24 AWG (7/0,2)

**BÅNDBREDDE**

250 MHz

**IMPEDANS ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)** $\leq$ 45**PAKKET VÆGT**

0,04 kg (0,09 lb)

**PAKKET DIMENSION**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**U/UTP (USKÆRMET)****LEDERE AF KOBBERTRÅD****GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO**

## TC 1MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 1 m

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,06 kg (0,13 lb)

### PAKKET DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 2MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 2 m

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,10 kg (0,22 lb)

### PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 3MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 3 m

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,14 kg (0,3 lb)

### PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 5MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 5 m

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,23 kg (0,31 lb)

### PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 10MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 10 m

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,43 kg (0,95 lb)

### PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO