

**0,5 m (1,6 pies)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

**1 m (3,2 pies)**

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

**2 m (6,5 pies)**

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

**3 m (9,8 pies)**

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

**5 m (16,4 pies)**

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

**10 m (32,8 pies) FIN DE LA VIDA**

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

**ESPECIFICACIONES****TC 0.5MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 0,5 m (1,6 pies)****AISLAMIENTO**

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

**REVESTIMIENTO**

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

24AWG (7/0.2)

**ANCHO DE BANDA**

250MHz

**IMPEDANCIA ( $\Omega$ )**

100±15

**RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)**

≤45

**PESO EMBALADO**

0,04 kg (0,09 lb)

**DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**U/UTP (SIN APANTALLAR)****CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO****CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**

## TC 1MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 1 m (3,2 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

### **REVESTIMIENTO**

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

24 AWG (7/0,2)

### **ANCHO DE BANDA**

250MHz

### **IMPEDANCIA ( $\Omega$ )**

100±15

### **RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)**

≤45

### **PESO EMBALADO**

0,06 kg (0,13 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### **U/UTP (SIN APANTALLAR)**

### **CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO**

### **CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**

## TC 2MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 2 m (6,5 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

### **REVESTIMIENTO**

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

24 AWG (7/0,2)

### **ANCHO DE BANDA**

250 MHz

### **IMPEDANCIA ( $\Omega$ )**

100±15

### **RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)**

≤45

### **PESO EMBALADO**

0,10 kg (0,22 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### **U/UTP (SIN APANTALLAR)**

### **CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO**

### **CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**

## TC 3MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 3 m (9,8 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

### **REVESTIMIENTO**

PVC; grosor: 0,6 mm (0,04"); diámetro exterior: 6,2 mm (0,24")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

24 AWG (7/0,2)

### **ANCHO DE BANDA**

250 MHz

### **IMPEDANCIA ( $\Omega$ )**

100±15

### **RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)**

≤45

### **PESO EMBALADO**

0,14 kg (0,3 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### **U/UTP (SIN APANTALLAR)**

### **CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO**

### **CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**

## TC 5MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 5 m (16,4 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### **REVESTIMIENTO**

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

24 AWG (7/0,2)

### **ANCHO DE BANDA**

250 MHz

### **IMPEDANCIA ( $\Omega$ )**

100±15

### **RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)**

≤45

### **PESO EMBALADO**

0,23 kg (0,31 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### **U/UTP (SIN APANTALLAR)**

### **CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO**

### **CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**

## TC 10MCAT6 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 10 m (32,8 pies)

---

### **AISLAMIENTO**

polietileno de alta densidad (HDPE); diámetro: 0,97 mm (0,04")

### **REVESTIMIENTO**

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### **GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

24 AWG (7/0,2)

### **ANCHO DE BANDA**

250 MHz

### **IMPEDANCIA ( $\Omega$ )**

100±15

### **RETARDO DIFERENCIAL A 20 °C (NS/100 M)**

≤45

### **PESO EMBALADO**

0,43 kg (0,95 lb)

### **DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### **U/UTP (SIN APANTALLAR)**

### **CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO TRENZADO**

### **CONECTORES RJ45 BLINDADOS CHAPADOS EN ORO**