



1m (3.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

2m (6.6ft)

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

3m (9.8ft)

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

5m (16.4ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

10m (32.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

SPEZIFIKATIONEN

TC 1MDP DisplayPort-Kabel, 1 m, weiß

MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,12 kg (0,26 lb)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

4 K-KOMPATIBEL

VERGOLDETE STECKER

UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

UNTERSTÜTZT HOTPLUG

VERSION 1.2

TC 2MDP DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß

MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,21 kg (0,46 lb)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

4 K-KOMPATIBEL

VERGOLDETE STECKER

UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

UNTERSTÜTZT HOTPLUG

VERSION 1.2

TC 3MDP DisplayPort-Kabel, 3 m, weiß

MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,29 kg (0,64 lb)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

4 K-KOMPATIBEL

VERGOLDETE STECKER

UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

UNTERSTÜTZT HOTPLUG

VERSION 1.2

TC 5MDP DisplayPort-Kabel, 5 m, weiß

MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,48 kg (1,1 lb)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

4 K-KOMPATIBEL

VERGOLDETE STECKER

UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

UNTERSTÜTZT HOTPLUG

FERRITKERNE

VERSION 1.2

TC 10MDP DisplayPort-Kabel, 10 m, weiß

MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,3 mm (0,3")

LEITERSTÄRKE

26 AWG

VERPACKUNGSGEWICHT

0,64 kg (1,41lb)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

4 K-KOMPATIBEL

VERGOLDETE STECKER

UNTERSTÜTZT 1 MBIT/S BIDIREKTIONALEN ZUSATZKANAL

UNTERSTÜTZT HOTPLUG

FERRITKERNE

VERSION 1.2