



# Cable Trenzado de alta calidad para USB 2.0 de 10 m (32,8 pies) con amplificador activo

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

[vav.link/es/tc\\_10musbplus-hq](http://vav.link/es/tc_10musbplus-hq)

USB-A es el tipo de conector que se conecta a un portátil. USB-B es el extremo que se conecta a una impresora.

\*Los modelos de 10 metros disponen de un amplificador activo en línea (48 mm / 1,9" de largo x 25 mm / 0,98" de ancho) integrado a medio camino del cable.

Cuando se utiliza con la placa modular de Techconnect, se recomienda utilizar el módulo amplificador activo TC2 USB+ en todos los cables que sean de más de 5 m (16,4 pies).

## Antienredamento

O revestimento exterior de tecido suave e baixo atrito desliza facilmente à medida que o cabo é puxado, reduzindo a possibilidade de ficar enredado.

## Aramida

Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento.

## IMAGE

Product Images

**PNG 871.82 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_10MUSBPLUS-HQ/images/TC\\_10MUSBplus-HQ.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_10MUSBPLUS-HQ/images/TC_10MUSBplus-HQ.png)

## SPECIFICATIONS

### AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE)

### REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28/24 AWG

### ANCHO DE BANDA

480Mbit/s

### BLINDAJE

blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

### CONFORMIDAD

CE, FCC

### PESO EMBALADO

0,43 kg (0,95 lb)

### PESO DEL PRODUCTO

0,29 kg (0,64 lb)

### DIMENSIONES DEL PAQUETE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

### COLOR

Trenzado

### CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO