



Cabo USB 2.0 de qualidade com amplificador de sinal, Entrançado, 10 m

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

vav.link/pt-pt/tc_10musbplus-hq

USB-A é o tipo de conector que se liga ao portátil. USB-B é a extremidade que se liga à impressora.

*Os modelo 10+ possuem um propulsor ativo em linha (48 mm / 1,9" de comprimento x 25 mm / 0,98" de largura) integrado a meio do cabo.

Quando utilizado com a placa frontal modular Techconnect da Vision, recomenda-se a sua utilização com o módulo propulsor ativo TC2 USB+ em todos os cabos com mais de 5m (16,4 pés).

Antigroviglio

La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

Aramid

Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento.

VISION

IMAGE

Product Images

PNG 871.82 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_10MUSBPLUS-HQ/images/TC_10MUSBplus-HQ.png

SPECIFICATIONS

ISOLAMENTO

HDPE

REVESTIMENTO: PVC; DIÂMETRO EXTERIOR

4,5mm (0,18")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28+24AWG

LARGURA DE BANDA

480Mbit/s

BLINDAGEM

> 65% de cobertura com blindagem

CONFORMIDADE

CE, FCC

PESO EMBALADO

0,43 kg (0,95 lb)

PESO DO PRODUTO

0,29 kg (0,64 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM\

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Enrançado

CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

NÚCLEOS DE FERRITE EM AMBAS AS EXTREMIDADES PARA PARAR INTERFERÊNCIA DE RF

CONECTORES FOLHEADOS A OURO