



Passer i VGA-stikket på din computer, der ofte er blå og tilsluttes til en skærmenhed i den anden ende.

Bemærk: Klik her for at få oplysninger om VGA-kabler, der er præ-termieret til Visions Techconnect Modular Faceplate.

1m (3.2ft) LEVETID

TC 1MVGAP/BL EU SAP: 4911609 US SAP: 13557576

2m (6.5ft) LEVETID

TC 2MVGAP/BL EU SAP: 4911610 US SAP: 13557577

3m (9.8ft) LEVETID

TC 3MVGAP/BL EU SAP: 4911611 US SAP: 13557578

5m (16.4ft) LEVETID

TC 5MVGAP/BL EU SAP: 4911612 US SAP: 13557579

10m (32.8ft) LEVETID

TC 10MVGAP/BL EU SAP: 4911613 US SAP: 13557643

15m (49.2ft) LEVETID

TC 15MVGAP/BL EU SAP: 4911614 US SAP: 13557644

SPECIFIKATIONER**TC 1MVGAP/BL Sort VGA-kabel 1 m****HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER**

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANSVed 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)**MODSTAND**20°C(Ω /1000m) 237,25**OVERENSSTEMMELSE**

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,21 kg (0,46 lb)

PRODUKTVÆGT

0,14 kg (0,31 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARVE

Sort

LÆNGDE

1 m (3,2 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 2MVGAP/BL SortVGA-kabel 2 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,34 kg (0,75 lb)

PRODUKTVÆGT

0,24 kg (0,53 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FARVE

Sort

LÆNGDE

2 m (6,5 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 3MVGAP/BL Sort VGA-kabel 3 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,43 kg (0,95 lb)

PRODUKTVÆGT

0,33 kg (0,73 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FARVE

Sort

LÆNGDE

3 m (9,8 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 5MVGAP/BL Sort VGA-kabel 5 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

PRODUKTVÆGT VÆGT MED EMBALLAGE

0,66 kg (1,46 lb)

PRODUKTVÆGT

0,56 kg (1,23 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FARVE

Sort

LÆNGDE

5 m (16,4 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 10MVGAP/BL Sort VGA-kabel 10 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

1,05 kg (2,3 lbs)

PRODUKTVÆGT

0,91 kg (2,0 lbs)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

FARVE

Sort

LÆNGDE

10 m (23,8 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 15MVGAP/BL Sort VGA-kabel 15 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

1,65 kg (3,64 lb)

PRODUKTVÆGT

1,51 kg (3,33 lbs)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

FARVE

Sort

LONGITUD

15 m (49,2 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**