



Passer i VGA-stikket på din computer, der ofte er blå og tilsluttes til en skærmenhed i den anden ende.

Bemærk: Klik her for at få oplysninger om VGA-kabler, der er præ-termieret til Visions Techconnect Modular Faceplate.

1m (3.2ft) LEVETID

TC 1MVGAP EU SAP: 3546047 US SAP: 12939482

2m (6.5ft)

TC 2MVGAP EU SAP: 3265174 US SAP: 12939567

3m (9.8ft)

TC 3MVGAP EU SAP: 3265175 US SAP: 12939568

5m (16.4ft)

TC 5MVGAP EU SAP: 3265176 US SAP: 12939569

10m (32.8ft)

TC 10MVGAP EU SAP: 3480006 US SAP: 12939483

15m (49.2ft)

TC 15MVGAP EU SAP: 3480007 US SAP: 12939484

20m (65.6ft) LEVETID

TC 20MVGAP EU SAP: 3480008 US SAP: 12939485

SPECIFIKATIONER

TC 1MVGAP hvidt VGA-kabel 1 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANSVed 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)**MODSTAND**20°C(Ω /1000m) 237,25**OVERENSSTEMMELSE**

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,12 kg (0,26 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 2MVGAP hvidt VGA-kabel 2 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,17 kg (0,37 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

LÆNGDE

2 m (6,5 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 3MVGAP Professionelt hvidt VGA-kabel 3 m

FARVE

hvid

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,22 kg (0,49 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

LÆNGDE

3 m (9,8 ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 5MVGAP hvidt VGA-kabel 5 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,50 kg (1,1 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

LÆNGDE

5m (16,4ft)

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 10MVGAP hvidt VGA-kabel 10 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,91 kg (2,0 lbs)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 200 x 90 mm (7,87" x 7,87" x 3,54")

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 15MVGAP hvidt VGA-kabel 15 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

1,51 kg (3,33 lbs)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 200 x 90 mm (7,87" x 7,87" x 3,54")

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**

TC 20MVGAP vidt VGA-kabel 20 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

IMPEDANS

Ved 10 MHz, 75 Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

1,71 kg (3,77 lbs)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 200 x 90 mm (7,87" x 7,87" x 3,54")

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSE**GULDBELAGTE STIK****DRÆNWIRE LAGT IMELLEM ALUMINIUM MYLAR OG FLET****AL-MG-WIRELEGERING, MERE END 65 % DÆKKENDE FLETTET SKÆRM**