



Ce cordon de raccordement simple vous permet de brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable sur la plupart des systèmes audio. Les prises minijack sont également appelées jack 1/8" (quart de pouce) ou jack TRS (tip-ring-sleeve) et jack 3,5 mm / 0,14". Elles transmettent un signal de "niveau de ligne".

Il inclut maintenant un adaptateur minijack femelle - Euroblock, permettant la connexion à l'arrière des modules Techconnect.

**1 m (3,2 pi)** FIN DE VIE

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

**2 m (6,6 pi)**

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

**3 m (9,8 pi)**

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

**5 m (16,4 pi)**

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

**10 m (32,8 pi)**

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

**15 m (49,2 pi)** FIN DE VIE

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

## CARACTÉRISTIQUES

### TC 1M3.5MMP Câble minijack blanc 1 m (3,2 pi)

**ISOLATION**

double isolation avec feuille d'aluminium

**GAINE**

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

**ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR**

26AWG

**PACKAGED WEIGHT**

0,03 kg ( 0,07 lb)

**PACKAGED DIMENSION**

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

**CONNECTEURS PLAQUÉS OR****PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE****BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**

### TC 2M3.5MMP Câble minijack blanc 2 m (6,6 pi)

**ISOLATION**

Double isolation avec feuille d'aluminium

**GAINE**

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

**ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR**

26AWG

**PACKAGED WEIGHT**

0,04 kg ( 0,09 lb)

**PACKAGED DIMENSION**

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

**CONNECTEURS PLAQUÉS OR****PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE****BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**

## TC 3M3.5MMP Câble minijack blanc 3 m (9,8 pi)

---

### ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

### GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

### PACKAGED WEIGHT

0,11 kg ( 0,24 lb)

### PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

**PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE**

**BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**

## TC 5M3.5MMP Câble minijack blanc 5 m (16,4 pi)

---

### ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

### GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

### PACKAGED WEIGHT

0,1 kg ( 0,22 lb)

### PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

**PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE**

**BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**

## TC 10M3.5MMP Câble minijack blanc 10 m (32,8 pi)

---

### ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

### GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

### PACKAGED WEIGHT

0,2 kg ( 0,44 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3 x 6,3 x 1,8 po )

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

**PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE**

**BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**

## TC 15M3.5MMP Câble minijack blanc 15 m (49,2 pi)

---

### ISOLATION

Double isolation avec feuille d'aluminium

### GAINE

PCV, diamètre extérieur : 3 mm (0,11")

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

26AWG

### PACKAGED WEIGHT

0,3 kg ( 0,66 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3 x 6,3 x 1,8 po)

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

**PRISE ÉTROITE COMPATIBLE AVEC LES PRISES IPHONE**

**BLINDAGE HÉLICOÏDAL EN CUIVRE ÉTAMÉ**