



gevlochten HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

vav.link/nl/tc_15mhdmi-hq

Geen wirwar aan kabels

Een zacht geweven buitenmantel met geringe wrijving glijdt gemakkelijk, zodat kabels niet in de knoop raken.

Aramide

Versterkt met aramidevezels - het materiaal waar kogelvrije vesten van gemaakt zijn - ter bescherming tegen schade door pletten en uitrekken.

IMAGE

Product Images

ZIP 1.29 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC2_15MHDMI/images/TC2_15MHDMI.zip

Product Images

ZIP 1.13 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_15MHDMI-HQ/images/TC_15MHDMI-HQ.zip

Image 1

PNG 1.15 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_15MHDMI-HQ/images/TC_15MHDMI-HQ-1.png

SPECIFICATIONS

HDMI VERSIE

v1.4 (4K @ 30Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

9,5 mm (0,37")

KABELDIKTE

24 AWG

GEWICHT MET VERPAKKING

1,79 kg (3,95 lb)

GEWICHT PRODUCT

1,65 kg (3,64 lb)

VERPAKTE AFMETINGEN

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Braided

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

BANDBREEDTE

340 MHz

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET