

Optisk kabel

Bagudkompatibel med USB 2.0

Overfører USB-data og DisplayPort video data



USB-C er den nyeste USB-stik. Det har et mindre vendbart stik, som understøtter USB 3.2 Gen 1 signal.

Dette kabel er kompatibelt med både 2-bane og 4-bane konfigurationer. For en 4-bane forbindelse skal begge tilsluttede enheder understøtte 4 baner.

WCD-kompatibel

Testet og godkendt til brug med Avocor-produkter.

Stramme Sving

Fiberkabler har en markant strammere bøjningsradius sammenlignet med kobberkabler. Denne specifikke kabel har en dynamisk bøjningsradius på 20 mm og en statisk bøjningsradius på 10 mm.

RETNINGSBESTEMT

Dette kabel indeholder en chip integreret i hver stik, så enden markeret 'display' skal tilsluttes til displayet. Enderne er ikke udskiftelige.

SPECIFIKATIONER

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

6,5 mm

LEDERTYKKELSE

Kevlar

DATAOVERFØRSELSSHASTIGHED

2 lane understøtter DP 1.4 (2 x 8.1 = 16.2 Gbps) og USB 2.0 (480 Mbps) 4 lane understøtter DP 2.1 (4 x 10 = 40 Gbps) og USB 3.2 (10 Gbps) Bemærk: Antallet af baner er begrænset af kilden eller skærmen

LADESTRØM

3 A

VÆGT MED EMBALLAGE

RoHS, CE, FCC

PAKKET VÆGT

1,1 kg

PAKKET DIMENSIONER

180 x 180 x 55 mm

USB 3.1-KABEL

Type-C stik

STIK

Nikkelbelagt

DP ALT MODE

UNDERSTØTTER ALT MODE, HVOR KABEL BRUGES TIL DISPLAYPORT- ELLER HDMI-SIGNAL I STEDET FOR USB

HYLSTER

PVC

STRØMFORBRUG

1200 mW (5V input)

STIK DIMENSIONER

44 x 13 x 8 mm

MAKSIMUMSOPLØSNING

4k ved 60 Hz