

Plateforme pour moniteur de 480 x 300 mm (18,9 x 11,8 po)

Trois réglages de hauteur

Logement pour tablette ou téléphoner



À une extrémité : USB type C - se branche sur l'ordinateur source

À l'autre extrémité : HDMI - se branche sur un dispositif d'affichage

CARACTÉRISTIQUES

RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5 mm

CONDUCTEURS

4 x Fibre, 7 x Cuivre

DÉBIT BINAIRE

18 Gbits/s

CONFORMITÉ

RoHS, CE, REACH

POIDS EMBALLÉ

0,50 kg

DIMENSIONS EMBALLÉES

180 mm x 180 mm x 55 mm

COLOR

Noir

CÂBLE USB 3.1

3.2 (nécessite un port en mode alternatif DP sur l'ordinateur)

CONNECTEURS

Plaqué or

GAINE

PVC

CHIPSET

CS5565/GSV6201

GARANTIE

Retour à la base à vie

CONSTRUCTION :

Fibre optique OM3 active

HDMI VERSION

2.0

VERSION DU DP

1.2

SUPPORTS

CEC, EDID, HDR, HDCP 2.2

BRANCHER ET UTILISER

Oui (Aucune alimentation externe requise)

POIDS DU PRODUIT

0,49 kg