

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

10 m (32,8ft)

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

5 m (16,4ft)

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

SPECIFIKATIONER**TC 0.5MCAT6/BL Professionelt Sort CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)****ISOLERING**

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)100 \pm 15**FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)** \leq 45**PRODUKTVÆGT**

0,02 kg (0,04 lb)

PAKKET VÆGT

0,04 kg (0,09 lb)

PAKKET DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

FARVE

Sort

GARANTI

Livslang returret til forhandler

U/UTP (USKÆRMET)**LEDERE AF KOBBERTRÅD****GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO**

TC 10MCAT6/BL Professionelt Sort CAT6-kabel 10 m (32,8ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PRODUKTVÆGT

0,44 kg (0,97 lb)

PAKKET VÆGT

0,46 kg (1,01 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

FARVE

Sort

GARANTI

Livslang returret til forhandler

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 1MCAT6/BL Professionelt Sort CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PRODUKTVÆGT

0,04 kg (0,09 lb)

PAKKET VÆGT

0,06 kg (0,13 lb)

PAKKET DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

FARVE

Sort

GARANTI

Livslang returret til forhandler

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 2MCAT6/BL Professionelt Sort CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PRODUKTVÆGT

0,09 kg (0,2 lb)

PAKKET VÆGT

0,10 kg (0,22 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

FARVE

Sort

GARANTI

Livslang returret til forhandler

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 3MCAT6/BL Professionelt Sort CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PRODUKTVÆGT

0,13 kg (0,29 lb)

PAKKET VÆGT

0,15 kg (0,33 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

FARVE

Sort

GARANTI

Livslang returret til forhandler

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 5MCAT6/BL Professionelt Sort CAT6-kabel 5 m (16,4ft)

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PRODUKTVÆGT

0,22 kg (0,49 lb)

PAKKET VÆGT

0,23 kg (0,5 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

FARVE

Sort

GARANTI

Livslang returret til forhandler

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO