



0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

10 m (32,8ft)

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

5 m (16,4ft)

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

SPEZIFIKATIONEN

TC 0.5MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m (1,6 ft), Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,02 kg (0,04 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,04 kg (0,09 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

FARBE

Schwarz

GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 10MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 10 m (32,8ft), Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

PRODUKTGEWICHT

0,44 kg (0,97 lb)

VERPACKTES GEWICHT

0,46 kg (1,01 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

FARBE

Schwarz

GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 1MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 1 m (3,2 ft), Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

PRODUKTGEWICHT

0,04 kg (0,09 lb)

VERPACKTES GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

FARBE

Schwarz

GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 2MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

IMPEDANZ (Ω)

250MHz

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

100±15

PRODUKTGEWICHT

≤ 45

VERPACKTES GEWICHT

0,09 kg (0,2 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

0,10 kg (0,22 lb)

FARBE

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

GARANTIE

Schwarz

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

Lebenslange Rücksendung ins Werk

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 3MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

PRODUKTGEWICHT

0,13 kg (0,29 lb)

VERPACKTES GEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

FARBE

Schwarz

GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ

TC 5MCAT6/BL Professionelles CAT6-Kabel, 5 m (16,4ft), Schwarz

ISOLIERUNG

HDPE, Durchmesser: 0,97 mm (0,03")

UMMANTELUNG

PVC, Stärke: 0,6 mm (0,02"); Außendurchmesser: 6,2 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

24 AWG (7/0,2)

BANDBREITE

250 MHz

IMPEDANZ (Ω)

100±15

LAUFZEITDIFFERENZ BEI 20 °C (NS/100 M)

≤ 45

PRODUKTGEWICHT

0,22 kg (0,49 lb)

VERPACKTES GEWICHT

0,23 kg (0,5 lb)

ABGEPACKTE DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

FARBE

Schwarz

GARANTIE

Lebenslange Rücksendung ins Werk

U/UTP (NICHT ABGESCHIRMT)

MEHRDRÄHTIGER KUPFERLEITER

VERGOLDETE RJ45-STECKER MIT KNICKSCHUTZ