

**0,5 m (1,6 pi)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

**10 m (32,8 pi)**

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

**1 m (3,2 pi)**

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

**2 m (6,5 pi)**

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

**3 m (9,8 pi)**

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

**5 m (16,4 pi)**

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

**CARACTÉRISTIQUES****TC 0.5MCAT6/BL Câble CAT6 Professionnel Noir 0,5 m (1,6 pi)****ISOLATION**

PEHD, diamètre : 0,97 mm (0,04 po)

**GAINÉ**

PCV, épaisseur : 0,6 mm (0,02 po); diamètre extérieur : 6,2mm (0,24 po)

**ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR**

24 AWG (7/0.2)

**DÉBIT BINAIRE**

250MHz

**IMPÉDANCE (Ω)**

100±15

**VARIATION DES TEMPS DE PROPAGATION (DELAY SKEW)**

≤ 45 (ns / 100 m à 20 °C)

**POIDS DU PRODUIT**

0,02 kg (0,04 lb)

**VERPAKT GEWICHT**

0,04 kg (0,09 lb)

**VERPAKTE DIMENSIE**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**COULEUR**

Noir

**GARANTIE**

Garantie retour atelier à vie

**U/UTP (PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE)****CONDUCTEURS CUIVRE DÉNUDÉS TRESSÉS****CONNECTEURS RJ45 PLAQUÉS OR SOUS GAINÉ**

## TC 10MCAT6/BL Câble CAT6 Professionnel Noir 10 m (32,8 pi)

---

### ISOLATION

PEHD, diamètre : 0,97 mm (0,04 po)

### GAINÉ

PCV, épaisseur : 0,6 mm (0,02 po); diamètre extérieur : 6,2mm (0,24 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

24 AWG (7/0,2)

### DÉBIT BINAIRE

250 MHz

### IMPÉDANCE (Ω)

100±15

### VARIATION DES TEMPS DE PROPAGATION (NS / 100 M À 20 °C)

≤ 45

### POIDS DU PRODUIT

0,44 kg (0,97 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,46 kg (1,01 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6 x 10,6 po)

### COULEUR

Noir

### GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

### U/UTP (PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE)

### CONDUCTEURS CUIVRE DÉNUDÉS TRESSÉS

### CONNECTEURS RJ45 PLAQUÉS OR SOUS GAINÉ

## TC 1MCAT6/BL Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)

---

### ISOLATION

PEHD, diamètre : 0,97 mm (0,04 po)

### GAINÉ

PCV, épaisseur : 0,6 mm (0,02 po); diamètre extérieur : 6,2mm (0,24 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

24 AWG (7/0.2)

### DÉBIT BINAIRE

250MHz

### IMPÉDANCE (Ω)

100±15

### VARIATION DES TEMPS DE PROPAGATION (DELAY SKEW)

≤ 45 (ns / 100 m à 20 °C)

### POIDS DU PRODUIT

0,04 kg (0,09 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,06 kg (0,13 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

170 mm x 220 mm (6,6 x 8,6 po)

### COULEUR

Noir

### GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

### U/UTP (PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE)

### CONDUCTEURS CUIVRE DÉNUDÉS TRESSÉS

### CONNECTEURS RJ45 PLAQUÉS OR SOUS GAINÉ

## TC 2MCAT6/BL Câble CAT6 Professionnel Noir 2 m (6,5 pi)

---

### ISOLATION

PEHD, diamètre : 0,97 mm (0,04 po)

### GAINÉ

PCV, épaisseur : 0,6 mm (0,02 po); diamètre extérieur : 6,2mm (0,24 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

24 AWG (7/0,2)

### DÉBIT BINAIRE

250 MHz

### IMPÉDANCE (Ω)

100±15

### VARIATION DES TEMPS DE PROPAGATION (NS / 100 M À 20 °C)

≤ 45

### POIDS DU PRODUIT

0,09 kg (0,2 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6 x 10,6 po)

### COULEUR

Noir

### GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

### U/UTP (PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE)

### CONDUCTEURS CUIVRE DÉNUDÉS TRESSÉS

### CONNECTEURS RJ45 PLAQUÉS OR SOUS GAINÉ

## TC 3MCAT6/BL Câble CAT6 Professionnel Noir 3 m (9,8 pi)

---

### ISOLATION

PEHD, diamètre : 0,97 mm (0,04 po)

### GAINÉ

PCV, épaisseur : 0,6 mm (0,02 po); diamètre extérieur : 6,2mm (0,24 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

24 AWG (7/0.2)

### DÉBIT BINAIRE

250 MHz

### IMPÉDANCE (Ω)

100±15

### VARIATION DES TEMPS DE PROPAGATION (NS / 100 M À 20 °C)

≤ 45

### POIDS DU PRODUIT

0,13 kg (0,29 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,15 kg (0,33 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6 x 10,6 po)

### COULEUR

Noir

### GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

### U/UTP (PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE)

### CONDUCTEURS CUIVRE DÉNUDÉS TRESSÉS

### CONNECTEURS RJ45 PLAQUÉS OR SOUS GAINÉ

## TC 5MCAT6/BL Câble CAT6 Professionnel Noir 5 m (16,4 pi)

---

### ISOLATION

PEHD, diamètre : 0,97 mm (0,04 po)

### GAINÉ

PCV, épaisseur : 0,6 mm (0,02 po); diamètre extérieur : 6,2mm (0,24 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

24 AWG (7/0,2)

### DÉBIT BINAIRE

250 MHz

### IMPÉDANCE (Ω)

100±15

### VARIATION DES TEMPS DE PROPAGATION (NS / 100 M À 20 °C)

≤ 45

### POIDS DU PRODUIT

0,22 kg (0,49 lb)

### VERPAKT GEWICHT

0,23 kg (0,5 lb)

### VERPAKTE DIMENSIE

220 mm x 270 mm (8,6 x 10,6 po)

### COULEUR

Noir

### GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

### U/UTP (PAIRE TORSADÉE NON BLINDÉE)

### CONDUCTEURS CUIVRE DÉNUDÉS TRESSÉS

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO